

富林克泵阀-热力管道埋地式双放散球阀

产品名称	富林克泵阀-热力管道埋地式双放散球阀
公司名称	富林克泵阀制造（上海）有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	规格:DN50-DN1000 材质:碳钢 压力:2.5Mpa
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金星村452号1幢1488室（注册地址）
联系电话	13817459227

产品详情

埋地式放散球阀在阀体的开关接头上联接一带管接头的长心柱，长心柱体外套有保护管；在球阀阀体控制的管道中设放散单元装置，与管道贯通的放散基座，安置于放散基座上的放散管，放散管的上头端设放散阀，并通过支架使放散单元装置与长心柱相互固定，其实用，使用方便，启闭便捷，利于管道的检测

型号：MFQ361F、MFQ367F

类别：全焊接球阀

产地：上海

质量可靠、性能优越

价格合理、售后保证

交货快捷、全国配送

提供全套解决方案

销售：021-51691821，13817459227

传真：021-51691821

详细介绍

埋地式放散球阀描述 型号:MFQ361F、MFQ367F尺寸:DN100-DN1000压力:PN16-PN40温度:-20 ~ 120 ~

150 材质：碳钢、不锈钢1.富林克[埋地式放散球阀](#)

在阀体的开关接头上联接一带管接头的长心柱，长心柱体外套有保护管；在球阀阀体控制的管道中设放散单元装置，与管道贯通的放散基座，安置于放散基座上的放散管，放散管的上头端设放散阀，并通过支架

使放散单

元装置与长心柱相

互固定，其实用，使用方便，启闭便

捷，利于管道的检测2.富林克[埋地式放散球阀](#)

可以直接深埋地下。不用设置地下阀门控制室，这样操作者不需要进入地下，只需在地上用T型手柄进行传动操作即可，非常方便，可根据用户燃气管道的埋地深度，来为您设计不同的阀门高度。

埋地式放散球阀地下施工图 现代城市里面的车辆及行人通行密集，道路的情况也非常复杂。所以在施工和维护煤气供应管道时对其施工

时间和施工安全的要求也非常高。[埋地式放散球阀](#)

可以加长杆直接深埋地下。利用zui新的工程技术方法施工能zui大减少阀门控制所占空间，并且大大节省施工费用及工程时间。而且能预防煤气爆炸的危险，富林克全焊接球阀是非常安全的阀门。

直埋式球阀传动时，操作者不需要进入地下，只需要在地上进行传动操作即可，非常安全方便。

埋地式放散球阀埋地工况设计 用于埋地工况的阀门，设置阀门加长杆、维护用加长管（两侧通道排气管+两侧阀座注脂管+阀体底部排污管）和控制阀，使阀门操作位置至于地面上方便于操作的位置。阀门表面耐腐蚀沥青涂覆保护或环氧树脂保护、现场管道跨接及阴极保护措施，适应埋地使用环境。

埋地式放散球阀适用范围 富林克全焊接放散球阀主要是用于天然气管道的门站、区域站中，主要作用是将管道中的波动异常的压力给直接释放到大气中，保证管道压力的正常。

埋地式放散球阀结构图

埋地式放散球阀 尺寸