

光宇蓄电池6-GFM-120C代理报价12V120AH直流屏电池

产品名称	光宇蓄电池6-GFM-120C代理报价12V120AH直流屏电池
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:光宇 型号:6-GFM-120C 规格:12V120AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

光宇蓄电池6-GFM-120C代理报价12V120AH直流屏电池

光宇蓄电池12V120AH图片。光宇蓄电池12V100AH|光宇国际集团公司创建于1994年，1999年在香港联交所主版上市。集团在国内拥有哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司等24家子公司，在海外拥有15家子公司或办事机构（欧洲、美国、俄罗斯、东南亚等）。维护简单电池实现密封,在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。

性能优良板栅采用特种合金,严格控制隔板,电解液及各工序的杂质,自放电极低。极板,汇流排,极柱等采用优化设计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低,恢复性能好。蓄电池使用特性：

在整个使用寿命期间免维护。

温度20 时，寿命长达10年，12年以上的实际运行经验确保了它的高

dryfit02技术：电解液固定在胶质中，不会发生泄漏。因气体重组低，所损失气体很少。

组合体使用板状极板。依据IATA条款，对航空、铁路和公路运输场合不作限制。非常低

的自放电率：20 长可存放2年。由于自放电率低，即使储存两年也可不需充电便立即投入运行。再充电时间短。优良的大电流放电功能。

符合DIN43539第5部分：深度放电仍很安全。容量从5.5安时到180安时。

型号 额定电压 (V) 额定容量 (Ah) 尺寸 (mm) 重量 (kg) 端子 C10 C1 长 宽 高 总高
6-GFM-38C12382225716617217616.7M66-GFM-50C12502832216717017521.3M66-GFM-65C126537288***.4M66-GFM-80C12804537717421722732.2M66-GFM-100C121005640717421622733.5M66-GFM-120C121206849720322524752M66-GFM-160C121609049725922424766M66-GFM-200C1220011249725922424773M66

中信证券新研报显示，2015年国内新能源汽车产销两旺，预计2016年国内新能源汽车产量有望达到50万辆，同比增长30%以上。亿纬锂能通过募投积极切入新能源车动力锂电池领域，重点涉入电芯和PACK环节。预计2016年末有望实现0.8Gwh磷酸铁锂电池和0.7GWh三元电池产能。近期公司与欧鹏巴赫签订三元电池和铝壳磷酸铁锂电池产品供货协议，并有望切入南京特种车、南京金龙、江淮商用车等供应体系。产品介绍：

系列蓄电池,新的电池规格系列02

电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。系列蓄电池结构独02

特，工作寿命长，适合于浮充应用；对于所有这些电池，德国阳光公司将提供02

适当的充电技术，符合DIN，BS和IEC规范，具有其他品牌电池不可02 比拟的特点：02

长寿命：采用了独特的极板结构和电解质，使用寿命可达10年以上，并保02

保持其容量 80% ; 02

低自放电速率：采用特殊的电池单元结构及电解质；02全密封、免维护：02

蓄电池可以安全地使用多年而不用维护，并且能随时备用；02

使用简便：蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用02

并便于运输和存贮;0202应用范围：蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应02

急动力系统，应急照明系统和其它保安方面。3、蓄电池充电控制电路 这部分电路的功能是在阳光充足，光照时间长的时候控制充电程度，电池充满即停止充电，不使蓄电池过充损坏，以保护蓄电池，延长其使用寿命。

德尔顿(北京)有限公司是从事胶体电池（Sunlight Gel-Batterie）销售的集团公司。工业集团的蓄电池产品是目前世界上好的工业蓄电池之一。长寿命：采用了独特的极板结构和电解质，使用寿命可达10年以上，并保持其容量 80%；

低自放电速率：采用特殊的电池单元结构及电解质；

全密封、免维护：蓄电池可以安全地使用多年而不用维护，并且能随时备用；使用简便

：蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用并便于运输和存贮;应用

范围：蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应急动力系统，应急照明系统和其它保安方面。

欢迎想了解光宇蓄电池的朋友与我们进行资讯，本公司是光宇蓄电池全国代理商，我们也会为大家提供最全面的光宇蓄电池型号和价格。即刻与我们联系，我们的售前工程师会给您满意的答案我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司，以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。本公司将给您提供

最详尽的技术指导及最完善的售后服务。欢迎来电垂询！买光宇蓄电池到哪里？到鑫源宏宇，这里产品质优，价格合理，售后完善，最理想的选择！光宇蓄电池直销重庆，厂家特供！

光宇蓄电池12V24AH特性与使用性能：胶体电池长寿命：在连续浮充工作寿命高达10—18年，其容量约为额定容量的80%。大负载能力：具有良好的大电流负载性能，适用于高阻抗振荡极端条例下的操作。极低自放电率：每天自放电率小于额定容量0.1%，即使存放2年以上也不需再充电。耐深度放电：超强的承受深放电及大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护，电池在100%放电后仍可继续接负载上，在4周内充电仍可恢复至原容量。

蓄电池的使用越来越普遍，但是很多工作人员使用起来不注意蓄电池的使用。现在简单的介绍一下蓄电池使用应该注意的要点。 铅酸蓄电池使用在自然通风良好，温度在 25 ± 10 的工作场所。 铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分:导电连接良好，不严重过充，热源不直接辐射，保持自然通风。安装注意事项 蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其距离应大于0.5m。 蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、气体和腐蚀气体的中。 安装地面应有足够的承载能力。