

# 耐火铜芯控制电缆NH-KVV-10\*1.5

产品名称	耐火铜芯控制电缆NH-KVV-10*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 耐火铜芯控制电缆NH-KVV-10\*1.5

#### 耐火铜芯控制电缆NH-KVV-10\*1.5

我厂生产的电线电缆,均严格按照质量保证体系的要求生产,主要原材料都是定点采购,原材料厂家,也是经我厂评定合格的分承包方. 2,生产过程严格按ISO9001质量保证体系进行控制确保达到标准要求,进行严格的出厂检验,保证出厂产品合格率百分之百. 3,我厂坚持"用户至上,质量\*"的原则,做好服务,认真履行责任,并且成立了专门的技术服务小组即技术联络方式,可以随时为用户免费进行技术方面,产品使用及产品使用过程中所遇到的问题进行服务,让用户真正体会到买时满意,用时放心. 4,对用户来函,来电,来人提出产品质量等有关问题,立即回电回函或24小时内派人到达现场,免费提供各种技术服务,分析原因解决问题.

5.确因产品质量问题,我厂将包修,包换,包退,满足用户的要求. 控制电缆: GB9330-88

适用范围;本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路。

使用特性: 1、导体长期允许工作温度为70 。 2、敷设时环境温度 0 。

3、zui小弯曲半径: 4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。 1.控制电缆性能特点;直流电阻:20 ,

0.4mm铜线,小于等于148 /km ,0.5mm铜线,小于等于95 /km。 2.绝缘电气强度:导体之间1min

1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻:每根芯线与其他线芯接地,控制电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容:平均值 52 ± 2nF/km

5.远端串音防卫度:150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。 控制电缆性能区别;电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。

(一)控制电缆属于电器装备用电线,和电力电缆是电缆五大类中的2个。

(二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。

(三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。

(四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。 由于以上大家讲到的原因,电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面

一般能做的厂家就相对少了，而控制电缆的截面一般较小，zui大一般不超过10平方。从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,zui多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用，芯数较多，根据标准来讲多的有61芯，但也可以根据用户要求生产。 塑料绝缘控制电缆|KVV控制电缆|KVVR控制电缆|KVVP控制电缆|KVVP屏蔽控制电缆|KVVRP屏蔽控制电缆|KVVP2控制电缆|KVVP2-22控制电缆|KVV22铠装控制电缆|控制电缆KVV|控制电缆KVVR|控制电缆KVVP|控制电缆KVVRP|控制电缆KVV22塑料绝缘控制电缆|KVV全塑控制电缆|KVVR全塑控制电缆|KVVP全塑控制电缆|KVVP全塑屏蔽控制电缆|KVVRP全塑屏蔽控制电缆|KVVP2全塑控制电缆|KVVP2-22全塑控制电缆|KVV22全塑铠装控制电缆|全塑控制电缆KVV|全塑控制电缆KVVR|全塑控制电缆KVVP|控制电缆KVVRP|控制电缆KVV22 控制电缆包括kvv电缆，kvvr电缆，zrkvv电缆，zrkvvp电缆，kvvp电缆，kvvrp电缆，kvvp2电缆，kvvp2 - 22电缆，nhkvv电缆，zrkvvrp电缆，kvv22电缆，zrkvv22电缆。执行标准：GB 9330-88。阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件。

KVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合 KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆

450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 KVVP

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动要求的场合 KVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合 ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37

0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合