

电动不锈钢卷闸门 豪华不锈钢卷闸门厂家

产品名称	电动不锈钢卷闸门 豪华不锈钢卷闸门厂家
公司名称	佛山市南海区宏盈卷闸经营部
价格	100.00/平方米
规格参数	不锈钢卷闸门:佛山豪华不锈钢卷闸门 电动卷闸门:佛山不锈钢卷闸门 佛山三水:豪华不锈钢卷闸门
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业区前进路3号之11号厂房(住所申报)(经营场所)
联系电话	15398981198

产品详情

电动不锈钢卷闸门 豪华不锈钢卷闸门厂家基本介绍

卷闸门(gate)适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。电动卷闸门尤其是门洞较大,不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷闸门飞机库门。卷闸门常见的控制方式有以下两种:1、无线遥控,常见的433MHz无线遥控手柄控制;2、外部系统控制,随着信息化发展,这种方式也越来越多地被采用,如电动门自动放行系统通过嵌入式控制系统或者电脑控制,电脑自动识别车辆号牌,自动开门。

电动不锈钢卷闸门 豪华不锈钢卷闸门厂家性能特点

- 1、防上推装置,防止以强制手段撬动门体,安全防盗。卷闸门2、(可选)遇障碍自动反弹的人性化设计,防止门体下落运行时对车物的碰撞,使人或车辆顺利通过。门体坚固,且可配有(可选自动报警装置)和防上推装置,防止以强制手段撬动门体,持续报警,安全防盗。3、根据建筑物的不同特点可以选择内装、外装、中装三种不同的安装方式,开启后卷帘收卷在门体上部,节省车库内部空间,并且不会把泥土、雨、雪等杂物带入到车库内,外表美观时尚。
- 4.门体造型新颖美观,具有柔性,结构紧密,占空间小可广泛应用于建筑物的内外门。5.门体电力驱动,轻便灵活,上下行程由限位开关自动控制,操作方便,安全可靠。停电的时候可手动操作。6.门体型式多,其中全封闭式门体的密封性好,可防风、防尘、保温、耐腐蚀。门体经过特殊处理也可有防火功能。7.卷门机结构先进,功能齐全,有过热保护装置,可保护电机在过载高温时不受损害。
- 8.可加装遥控器,使电动卷闸门可以遥控开闭。9.电动卷闸门型材是电动卷闸门门窗的主要局部,其性能决定了整个门窗的性能。复合电动卷闸门型材选用优质铝合金(钢质)双层滚压成形,外表经多层烤漆处理,中间填充不含碳氟化全物的聚氨酯绝热发泡材料,采用精密的生产工艺及制造技术生产而成电动卷闸门门外形美观,色彩柔和,横纹浮雕设计,体现出层次美感。收卷直径小、坚固耐用、适用于新老建筑。10.最新推出的奶白色帘片系列格调高雅,营造出浓浓的装饰氛围,其它颜色可根据客户要求批量定制(浅灰、棕色、古铜色、奶油色、砂浅砂色等)多种型号规格,根据作用范围科学选择应用范围十分广泛,目前世界上最受欢迎的建筑装饰之一。

A、智能红外线防爬装置：遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障门内的安全。 B、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。 C、工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如PC、PA），韧性高，耐冲击,抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。 D、智能红外线探头防撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。 标准结构：门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用卷闸门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管最固，并大大减少运行噪音。 E、独特工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固,绝无焊点。最新交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配用超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。 F、电动卷闸门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越，立刻报警。 东莞电动卷闸门主要用于生活小区，机关学校，企业事业单位等。 电动卷闸门是以多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地 卷闸门门体采用优质不锈钢等材料制作，采用平行四边形原理交接，伸缩灵活。驱动器由卷闸门开门机及门控系统组成，卷闸门开门机由电机及减速器组成，并设有自动或手动离合器，停电时可自动或手动启闭。卷闸门为伸缩棚格型，具有启闭平稳、透视门体，开启后占用空间小等特点。 电动卷闸门的使用范围：卷闸门适用于工矿企业、机关院校、娱乐场所、宾馆饭店等庭院围墙门

电动不锈钢卷闸门 豪华不锈钢卷闸门厂家技术参数

- 1、卷闸门安装位置的上端应有可靠的防火设施，在卷闸门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷闸门弹王下端必须预留500×500mm可拆检修孔，以便于维修保养。
 - 2、卷闸门运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。
 - 3、卷闸门门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。
 - 4、卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。
 - 5、卷闸门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷闸门控制电器和卷门制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。
 - 6、卷门机在运行、滑行、传动等部位应定期检查（至少每年3次），并根据需要及时加油，以保证卷闸门的正常使用。
 - 7、卷闸门操作时，操作者必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，否则易发生意外而受损。
 - 8、所有电动控制的卷闸门，启闭运行方向必须与开关箱指示相同，特别是在新接通电源试车或外来输入电源变换相线时，应先使用手动装置将门帘置于门洞高度1/2的位置，接通电源后试操作卷门启闭，直到与指示相符，方可正常使用，否则损坏限位器，引起卷帘反卷或冲顶等而造成损失。
 - 9、卷闸门门帘和卷门机禁止与酸、碱性物溶液接触，以防腐蚀门帘表面。
- 所以对于卷闸门我们要小心呵护，就好像呵护我们自己一样，这样才能够延长卷闸门的寿命，才能够提高卷闸门的可用性。

电动不锈钢卷闸门 豪华不锈钢卷闸门厂家使用说明

安全性是所有门类最基本的功能。大多卷闸门由于宽度比较大，都是采用弹子横杆锁。这种锁具简单方便，价格也便宜。但安全性一般。容易被破坏。不过室内有人居住。由于一般门动响比较大。也是可以选择这类锁具的。如果像仓库等无人看守的高价值房室。选择上面的锁具显然是不够的。所以应当选择高强度材料跟有防撬工艺的卷闸门。

噪音性 传统卷闸门最大的缺点就是噪音大。开关门的刺响，风吹的动响。哗哗的响个不停。扰人清梦。所以如果给有人居住的居室。应该选择有消音工艺的门。

方便性 以前开卷闸站必弯腰开锁，经过改进，可以站着开了。

电动不锈钢卷闸门 豪华不锈钢卷闸门厂家采购须知

具有色泽美观、光滑、横纹浮雕设计，富有层次于立体感；门体便面经过烤漆处理，

不锈钢卷闸门

使门板更耐用；多种安装方式可供选择，安装简便，施工速度快节省工期，如有损伤，可进行单帘更换节约成本。

不锈钢卷闸门分：不锈钢管卷闸门、不锈钢片卷闸、不锈钢棋格卷闸、不锈钢封闭式卷闸等。不锈钢卷闸门主要采用304# 201#不锈钢为主，分别把不锈钢做成不同的型材：不锈钢管、不锈钢片等。根据不同的需要加工成不同的型材不锈钢卷闸门：被广泛应用于：银行、高档商场、车站、学校等场所。不锈钢管卷闸门主要选用优质不锈钢管、不锈钢吊片、导轨等组装而成。外观实用大方，使用寿命长。不锈钢管卷闸门具有很好的透视效果和通风效果，又可以起到很的[隔离作用](#)和防盗作用。被现代许多商家及门窗用户所青睐，成为现代都市一道亮丽的风景线。不锈钢片卷闸门也称不锈钢通花门，主要采用优304#不锈钢片、不锈钢管、导轨与不锈钢吊片组装而成！综合特点：具有很好的透视性、美观性。