

高原应急用15千瓦汽油发电机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 高原应急用15千瓦汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

高原应急用15千瓦汽油发电机 采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，有良好的经济性，良好的高原适应能力。机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。电能的发现也是经过我们科学家们长期的研究和发现才有了今天的电造福我们人类。虽然我们拥有了市电但很多的时候都是供不应求。在这样的情况下我们就会选择发电机为我们提供不断的电源。

型号：TO16000ET

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：15KW 发动机型号 TO-890

大功率：16KW 耗油量: 395g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：37L

额定电压：220/380V 润滑油容量：1.65

功率因素：1.0 过载保护FU：有

相 数：单三相 气缸数量：2

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M 68-75

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：双缸、四冲程 机器重量：150kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：950*620*630mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用化油器 高功率发动机版本

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

发电机组是指能将机械能或其它可再生能源转变成电能的发电设备。一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机（汽油机、汽油机等发动机）驱动，而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于汽油发电机组的容量较大，可并机运行且持续供电时间长，还可独立运行，不与地区电网并列运行，不受电网故障的影响，可靠性较高。此外，发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱，有的还装设有静音器和外罩。