

## XJB-A 摆锤冲击仪（薄膜）

产品名称	XJB-A 摆锤冲击仪（薄膜）
公司名称	承德市万塑检测仪器有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	冲击能量:1J, 2J, 3J 常规 分辨率:0.01J 重量:78Kg
公司地址	河北省承德市双滦区双塔山镇鑫汇湾商贸城A幢15层1513号
联系电话	15003144560

## 产品详情

摆锤冲击仪（薄膜）XJB-A

适用范围：

摆锤冲击仪XJB-A适用于测定塑料薄膜、复合膜、片材等材料抗摆锤冲击强度的测定，XJB-A采用电子式模式，测试材料的冲击强度，广泛应用于大型企业、质检等机构。

测试原理:

通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破薄膜试样，从而测量出冲头所消耗的能量，以此能量来评价薄膜试样的抗摆锤冲击能量值。

产品图片

产品名称

适用范围

薄膜

用于测定塑料薄膜,片材等材料抗摆锤冲击强度的测定.

### 塑料复合膜

对复合膜等相关产品进行抗摆锤冲击试验检测。

### 纸基复合膜

智能摆锤冲击仪用于纸基复合膜等产品的抗冲击性能测试。

### 镀铝膜

用于测定镀铝膜等相关材料抗摆锤冲击强度的测定。

应用范围:

技术特征

摆锤冲击测量模式

量程可调，测量轻松准确地实现各种测试条件下的试验主要参数：

冲击能量

1J, 2J, 3J (常规)

分辨率

0.01J

冲头尺寸

25.4mm, 19mm, 12.7mm

试样尺寸

89mm, 60mm

试样夹口直径

100 mm x 100 mm or 100mm

外形尺寸

540mm × 430mm × 630mm

重量

78Kg

环境要求

环境温度

15 -35

相对湿度

最高80%，无凝露

符合标准：

GB/T 8809-2015、ASTM D3420、NF T54-116

配置：

标准配置：摆锤冲击仪主机、1J 基本摆体、容量 2J 砝码、容量 3J 砝码、25.4mm 标准冲头、19mm 标准冲头、89mm 标准试验夹板、60mm 标准试验夹板、