

# S31500化学成分是什么S31500对应什么牌号S31500执行什么标准

产品名称	S31500化学成分是什么S31500对应什么牌号S31500执行什么标准
公司名称	上海耀望实业集团有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	进口:S31500
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路181号（注册地址）
联系电话	18964101631

## 产品详情

上海耀望集团主营产品：模具钢/工具钢/模具钢/不锈钢/钛及镍基合金/特种铜铝合金一、S31500对应牌号：1、国标GB-T标准：数字牌号：S21953、新牌号：022Cr19Ni5Mo3Si2N、旧牌号：00Cr18Ni5Mo3Si22、美标：ASTMA标准：S31500，SAE标准：—，UNS标准：3RE603、日标JIS标准：dp114、德标DIN标准：1.4424 5、欧标EN标准：X2CrNiMOsi18-5-3。二、S31500化学成分：碳C：0.03 硅Si：1.30~2.00 锰Mn：1.00~2.00 磷P：0.035 硫S：0.030 铬Cr：18.00~19.50 镍Ni：4.50~5.50 钼Mo：2.50~3.00 氮N：0.05~0.12 铜Cu：— 其它元素：—。三、S31500物理性能：密度密度(20 )/dm3:7.7 熔点/ :— 比热容(0~100 )/(kg.k):0.5 热导率/w/(m.k)100 -:20 热导率/w/(m.k)500 -:24 线胀系数/(10-6/k)0~100 :12.2 线胀系数/(10-6/k)0~559 :13.5 电阻率(20 )/( .mm2/m):- 纵向弹性模量(20 )/GPa:196 磁性:有。四、S31500力学性能: 交货状态：棒材固溶处理，板材固溶酸洗 抗拉强度(RM /MPa)：630 延伸强度(Rp0.2/MPa)：440 伸长率A/%：25 断面收缩率(Z/%):-。五、S31500热处理：硬度HBW：固溶294，硬度HRB：- 加热温度：920~1150 加热方式：快冷。S31500不锈钢价格是多少S31500不锈钢成分是什么S31500是什么材质，好用吗S31500不锈钢进口材料S31500国产材料S31500进口与国产材料有什么区别S31500进口跟国产材料哪种好S31500进口跟国产材料一样吗-----

-----本公司大致在下列地区均配有销售渠道：耀望集团S31500不锈钢 上海 江苏 南京 无锡 常州 苏州 南通 镇江 江阴耀望集团S31500不锈钢 石家庄 唐山 邯郸 邢台 沧州 山西 太原 长治 耀望集团S31500不锈钢 临汾 辽宁 沈阳 鞍山 大连 丹东 营口 合肥 巢湖耀望集团S31500不锈钢 明光 福建 福州 泉州 厦门 漳州 宁德 三明 南平耀望集团S31500不锈钢 石狮 晋江 邵武 江西 宜春 瑞金 吉安 赣州 九江耀望集团S31500不锈钢 聊城 潍坊 烟台 河南 郑州 洛阳 舞钢 新乡 安阳耀望集团S31500不锈钢 周口 南阳 湖北 武汉 襄樊 宜昌 孝感 黄冈 咸宁耀望集团S31500不锈钢 仙桃 潜江 天门 鄂州 黄石 荆州 十堰 湖南 长沙耀望集团S31500不锈钢 株州 湘潭 衡阳 邵旭 广东 广州 深圳 佛山 中山耀望集团S31500不锈钢 肇庆 汕尾 东莞 汕头 江门 珠海 湛江 清远 揭阳 耀望集团S31500不锈钢 梧州 崇左 来宾 四川 成都 南充 贵州 贵阳 云南 耀望集团S31500不锈钢 江阴 宜兴 徐州 邳州 新沂 常州 金坛 溧阳 苏州 耀望集团S31500不锈钢 常熟 太仓 吴江南通 如皋 海门 启东 盐城 大丰 耀望集团S31500不锈钢 靖江 兴化 杭州 建德 富阳 临安 宁波 余姚 慈溪 -----价格瞬息万变 欢迎您来电询价-----

## 联系方式

电话：13817101889 林经理

销售电话：021-57689610

QQ：3042256753

邮箱：3042256753@qq.com