

防跑车装置 跑车防护装置 一坡三挡 一坡两档 ZDC防跑车装置

产品名称	防跑车装置 跑车防护装置 一坡三挡 一坡两档 ZDC防跑车装置
公司名称	山东中煤工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区开源路11号
联系电话	0537-2359116 18660761308

产品详情

防跑车装置 跑车防护装置 一坡三挡 一坡两档 ZDC防跑车装置

一坡三挡哪家强？中国山东找中煤，我们有专业的团队上门服务，一坡三挡，一坡两档，根据您的现场的情况，前期有技术跟您沟通，购买后有专业的技术上门指导安装，让您后顾之忧！

跑车防护装置用于煤矿、金属矿山、非金属矿山等所有倾斜度在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中，全自动化控制、监测，可有效地防止矿山跑车事故发生。

防跑车装置主要在煤矿、金属矿山、非金属矿山等所有井上或井下倾角在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中使用。跑车防护装置有操作箱，电控箱，编码器，传感器，绞车挡车栏，吸能器组成。

跑车防护装置采用先进的PLC控制系统和红外传感器测速，提高了控制系统的准确度。声光报警系统与绞车联锁控制，确保提升运输安全。采用气缸（油缸）或收放绞车传动，实现斜井提升运输防跑车自动化控制。PLC控制系统还具有检测功能，通过检测位置传感器的工作情况，来控制挡车栏的启闭，避免了误动作。装置还具有常闭挡车功能、平稳缓冲功能。

ZDC30-2.2跑车防护装置又名斜井防跑车安装装置，是煤矿斜井提升运输的重要安全设备，安装在煤矿井下斜巷内，采用位置传感器获取与绞车同步运行的控制信号，使挡车网处于“常闭式”防护状态，如因断绳、脱钩等原因而发生跑车事故，可采用柔性缓冲器来进行有效拦截。

ZDC30-2.2跑车防护装置由跑车防护装置用状态显示器、电控箱、挡车栏、旋转编码器、气动收放器、脱扣器等六部分组成。

使用条件：煤矿主斜井。

工作方式：常闭式，输入电压：AC127/380V，

拦截速度设定值：5m/s，

挡车栏动作时间：3s，

最大适用巷道倾角：30°，

拦车钢丝绳：6×37-FC-24 35m×4根，

抗冲击能量：10×10J，

绞车电机：YB2-90S-2型，

功率：1.5KW，

电压：0.4KV。

我公司生产的防跑车装置，可以根据您的现场要求，更换配置等，如需订货，可以直接拨打我公司销售人员的电话，联系方式如下：

联系人：张文芳

联系电话：18660761308/15269750960

固定电话：0537-2359116

在线QQ：3011465032

邮箱：zhongmei1592@163.com