

油罐清洗剂原油清洗剂

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 油罐清洗剂原油清洗剂 |
| 公司名称 | 济南凯迪精细化工有限公司 |
| 价格 | 24.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:凯迪化工 型号:KD-L3151 产地:山东凯迪 |
| 公司地址 | 济南市槐荫区经七路843号 |
| 联系电话 | 400-0531780 13953139633 |

产品详情

油储罐使用一段时间后，原油中的杂质就会沉积在罐底和罐壁上，使储油罐有效容量减少，影响储油罐的效率，因此石油储罐需要定期进行检查维修和清除罐内淤渣，目前国内传统的油罐清洗方法主要利用人工，人工清罐存在着劳动强度大，施工周期长、安全性差、原油回收率低、污染环境等问题。随着我国大型石油储罐的大量建设和对环境保护问题的日益重视，人工清罐已不符合环境和发展的客观要求，淘汰人工清罐是历史的必然。

山东凯迪化工自主研发生产的KD-L3151油罐清洗剂（原油清洗剂）由多种功能超强表面活性剂和其它助剂经科学复合配伍而成，可有效代替汽油、柴油、煤油、溶剂，清洗各种机械设备、金属零部件表面粘附的机油、切削油、灰尘污垢、抛光膏、润滑油、防锈油脂及其它各种矿物和动、植物油脂等。有效降低成本，不腐蚀金属，不损伤漆膜，是一种无毒、无害、安全、无污染的节油清洗剂。

成份组成：

由进口表面活性剂、高分子助洗剂、无机助溶剂和金属保护剂等成份组成。

产品性质：

外观：淡黄色粘稠透明液体（原液）

PH值：9-11

相对密度：1.02 ~ 1.05

使用方法：

1、擦洗或刷洗法：根据油污情况而定，将清洗剂稀释5~10倍。将稀释后的溶液均匀洒在要清洗的地方，待药剂反应5分钟左右，再用刷子或者是专业的清洗工具去刷洗或者是擦洗。直到油污清洗干净之后，

用清水冲下即可。

2、喷洗法：在不利于擦洗或刷洗的环境下，将稀释后的溶液，用高压水枪喷洒在要除油的部位，待反应5分钟左右，在用清洗冲洗即可。

3、将需清洗零部件放入清洗液，可选用手工清洗、擦洗、刷洗、机械喷洗或超声波清洗等任一方式清洗。洗净后的零部件用干净抹布擦干或晾干。油污严重时，可提高清洗剂浓度。清洗液使用一段时间后，可除去表面浮油和底部沉渣，添加适量本品后继续使用。

4、可常温使用，最佳使用温度在50-60度。

包装贮存1.包装：25kg/塑料桶；200kg/塑料桶。2.贮存：保质期2年，存放于阴凉干燥处。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货，专注工业化学清洗十年，产品质量和技术力量百分百有保障！