2020组合填料特点 组合填料技术说明

产品名称	2020组合填料特点 组合填料技术说明
公司名称	巩义市森源水处理材料有限公司
价格	63.00/立方
规格参数	品牌:森源 型号:sy863 产地:河南
公司地址	巩义市杜甫路泰安家园一号楼
联系电话	15238325385 15136406790

产品详情

组合填料技术说明：

组合填料有纤维束,塑料片、套管、中心绳组成，特点是不堵塞，不结团，比表面积大，挂膜迅速，使用寿命长，耐高负荷冲击，充氧性能好，适用于各种污水、废水处理工程中配套于接触氧化墙、氧化池、氧化槽等设备。

组合填料技术参数： 项号 单位串数（串m3） 单位重量kg/m3 成膜重量kg/m3 比表面积m2/m3 项号 单位串数（串m3） 单位重量kg/m3 成膜重量kg/m3 比表面积m2/m3

120×0.35 77 3.6 84 380 150×0.5 44 3.4 65 296

120×0.5 77 3.8 77 360 200×0.35 44 3.8 61 265

150×0.35 44 3.2 69 310 200×0.35 33 3.1 56 244

注：１、规格为成型填料外直径×单丝直径２、单位串数为每平方米内可挂数

组合式填料概述：

组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的，它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；内圈是雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到高效处理。组合填料在强大的曝气湍激的水气流的情况下较为理想的选用填料。多孔环填料和组合填料在污水生化处理过程中大体相同。

组合式填料用途：

用于污水、废水处理工程，配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备，是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。

组合式填料性能特点：具有散热性能高，阻力小，布水、布气性能好，易生膜，换膜，并对污水浓度的适用性好，又有切割气泡作用。

组合式填料参数规格：

直径：φ150mm，φ160mm，φ180mm，φ200mm，间距有80mm，100mm两种规格。

订货须知：订货请明确所需组合式填料直径、长度、立方数、间距等。

巩义市森源水处理材料有限公司是一家生产水处理药剂(聚合氯化铝)、滤料、活性炭、填料及保温材料等产品的专业企业。多年来，在国家水处理专家的直接指导下，研制、开发了用最新工艺生产的新一代净水材料——聚合（碱式）氯化铝、森源净水活性炭。企业拥有先进的生产设备及专业化干部职工队伍，年产量12000余吨。适用于城市给水、排水、化工、油田冶炼、热电、印染、造纸等工业污水处理领域，是水质净化的理想过滤材料。产品销往全国各地，受到用户的一致好评。我企业技术力量雄厚、工艺先进、设备精良、检验手段齐全。我们奉行“ 质量第一，用户第一 ”的宗旨，为保护环境，造福人类，生产一流的产品，保证一流的质量，用一流的服务，合理的价格赢得用户的信任。竭诚欢迎国内外用户光临惠顾，洽谈合作！

我厂是专业生产滤料、净水剂和水处理填料的综合性实体企业,技术先进,设备精良,主要产品:活性炭、果壳活性炭、椰壳活性炭、粉状活性炭、精制石英砂、磁铁矿(除铁专用)、锰砂(除锰,铁,砷专用)承托层卵(砾)石、果壳滤料、陶粒、聚合氯化铝、多面空心球、纤维球等系列净水材料和各种水处理填料.产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇级排水行业的水处理系统。数年来，公司始终坚持以科技为先导，以质量求发展的原则，让质量和信誉开拓市场，占领市场，深得用户好评，并与国内外数家科研院校和相关企业建立了良好的合作关系。

产品先后被建设部水处滤料质量监督检察中心，全国级排水标准委员会等单位授予“ 合格产品 ”“ 同类优等品 ”及“ 优先推荐产品 ”等专业荣誉称号。