

滑道UPE耐磨条 08b聚乙烯链条导轨 绿色尼龙导轨条

产品名称	滑道UPE耐磨条 08b聚乙烯链条导轨 绿色尼龙导轨条
公司名称	德州茂源塑业有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:茂源 数量:不限 质量:强
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 天衢东路1389号德州汽配物流园19号楼13层110号 商铺3层1号
联系电话	13465191803

产品详情

聚乙烯链条导轨选用进口超高分子聚乙烯(PE-UHMW)高耐磨,耐温工程塑料"S","S1000"PE-UHM材料,具有经济,无污染特性.高耐磨、耐温、精密、稳固、无声、环保等高精度的链条导向。

聚乙烯链条导轨-磨损小,摩擦阻力小.自行润滑.(不需任何润滑油),具有抗冲击性.使用温度范围-200~+80 .聚乙烯链条导轨具有减震作用,在潮湿环境下不易受潮.具有高的抗化学性能.有抗腐蚀性。

聚乙烯链条导轨产品具有自润滑性、高耐磨损性、低滑动摩擦系数、强抗冲击与抗压稳定性、适合食品卫生要求、低噪音、绝缘性及热稳定性,是所有涉及产品物料包装、罐装和输送机器,模切机、胶钉联动线、骑马钉、胶装书包本机、印刷机制造业值得信赖的伙伴。

高分子聚乙烯导轨的耐磨性居同类产品主要位置,当分子量不超过200万时,且分子量越大,高分子聚乙烯导轨的耐磨性和抗冲击性越高。

聚乙烯材料的产品形状大小不一,但是它们的性能特点都一样。

优良的耐温性能,使用的温度大多位数为-70度——90度。

优良的隔热性能，由于它具有自润滑的性能所以它的导热系数低，这就决定了它的隔热性能良好。

化学性能好，遇到一般的酸碱都没有什么问题。

高分子聚乙烯导轨的冲击强度是现有塑料中的至高值，即使在-70℃时仍有相当高的冲击强度。吸水率极低。因此，高分子聚乙烯导轨物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关。