

敬业集团信德公司墙体钢筋绑扎配送服务

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 敬业集团信德公司墙体钢筋绑扎配送服务 |
| 公司名称 | 河北敬业信德钢筋工程有限公司 |
| 价格 | 234.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:敬业 钢筋折弯:弯曲角度： $\pm 180^{\circ}$ 中心销直径: 12-30m |
| 公司地址 | 河北省石家庄市平山县南甸镇东庄村32号 |
| 联系电话 | 0311-82873770 15175168220 |

产品详情

敬业集团信德公司墙体钢筋绑扎配送服务墙体钢筋绑扎的做法标准：

- 1、通过水平和竖向梯子筋控制墙筋的间距；
- 2、采用垫块控制保护层厚度，垫块采用梅花型布置；
- 3、确定拉钩筋位置和间距；
- 4、水平筋和竖向筋的相对位置符合图纸要求；
- 5、绑扎丝朝向墙内侧弯曲；
- 6、钢筋弯勾朝向混凝土内侧；
- 7、双层钢筋网片中间应设置梯子筋，以固定钢筋间距。

质量标准：

- 1、钢筋规格、数量符合设计要求；
- 2、受力钢筋间距允许偏差 $\pm 10\text{mm}$ 之内；排距允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ 之内；
- 3、钢筋保护层厚度允许偏差 $\pm 3\text{mm}$ 之内；
- 4、绑扎丝扣无漏绑，扎丝弯头朝里；
- 5、双层钢筋网片之间净距偏差不大于 3mm ；

6、梯子筋顶模撑需刷防锈漆。