

# 台湾进联DECA 16防水按钮开关

产品名称	台湾进联DECA 16防水按钮开关
公司名称	北京北方晟联电子技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DECA/进联
公司地址	中国 北京市 海淀区知春路118号知春大厦C座三层398室
联系电话	86 010 62578199-13

## 产品详情

品牌 DECA/进联

开关机构：机械机构实现开关：每个开关动作伴有两声“咔嚓”提示声响。

开关类型：（开/关）动作保持或动作交替。1-4极

触点材料：焊接型—银焊为标准型；插接型—镀金引脚

按钮体材料：高品质抗高温热塑塑料。引脚嵌材模块为高品质热硬塑料。操作行程：3.0mm

开启用力：2 - 5牛顿（极数不同，有所不同）机械机构寿命：>2百万次 电气部分寿命：动作交替型

动作保持型 5a/250v ac>5.0 × 10<sup>4</sup> 次 >2.5 × 10<sup>4</sup> 次 4a/250v ac>1.2 × 10<sup>5</sup> 次 >6.0 × 10<sup>4</sup> 次 2a/250v ac>4.0 × 10<sup>5</sup> 次

>2.0 × 10<sup>5</sup> 次 1a/250v ac>8.0 × 10<sup>5</sup> 次 >4.0 × 10<sup>5</sup> 次 启动电阻：10m 电流 1a ac 根据iec - 341

第二组实验，使用金触点材料。接线柱：芯线直径：2 × 0.8mm 标准线缆截面 0.75mm<sup>2</sup>（最大）

额定指标：250v ac 5a 125v ac 8a 250v dc 0.2a 24v dc 6a 螺母最大扭矩：15kgfcm 最大绝缘电压：2000v，

60hz，1分钟在接线柱与地之间过载：>10g 三面 振动阻力：iec 68 - 6 实验 焊接加热阻力：280 4秒

绝缘阻力：iec 341 - 1实验，>1000兆欧姆 500 v dc 面板厚度：最大8mm 防护等级：ip 40 储藏温度：-40

到+85 工作温度：-25 到+55 有灯光；-25 到+70 无灯光\*

交替动作是指：按下，开；再按下，关