

# 陕西东升JLSP-400/200/4P二级放电电流200KA浪涌保护器

产品名称	陕西东升JLSP-400/200/4P二级放电电流200KA浪涌保护器
公司名称	陕西东升电气有限公司
价格	500.00/只
规格参数	电压保护水平:2.5 产品类型:T2 产品类型:IP20
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期A座1805号（注册地址）
联系电话	029-86117454 18149228192

## 产品详情

JLSP-400/200/4P浪涌保护器参数：

产品型号:JLSP-400/200/4P 额定工作电压 $U_c$  (Vac)：385V/440V

响应时间：25ns 持续工作电压 $U_c$  (Vac)：440V

电压保护水平 $u_p$ ：2.5 最大放电电流 $I_n(8/20\mu s)$ :200KA

产品类型：T2 标称放电电流 $I_{max}(8/20\mu s)$ ：100KA

温度：-40 ~ +85 防护等级：IP20

JLSP-400/200/4P浪涌保护器产品特点：

### [JLSP-400/200](#)

/4P进入地下泄放，是实现均压等电位连接的重要组成部分。防雷器的一些主要技术参数：额定工作电压、额定工作电流，特批串并式电源防雷器的载流量。通流能力，防雷器转移雷电流的能力，以千安为单

位，与波开开式有关。防雷器在功能上可分为可防直击雷的防雷器和防感应雷的防雷器。可防直击雷的防雷器通常用于可能被直击雷击中的线路保护，

JLSP-400/200/4P浪涌保护器应用行业：

#### [JLSP-400/200](#)

/4P、JLSP-400/200、JLSP-400/150、JLSP-400/100系列浪涌属于8/20  $\mu$ S级浪涌，是二级系统浪涌保护器，通常用于低压配电中，属于电源式浪涌保护器。通常应用于建筑、医疗、环保、工矿、石油等行业。

#### [陕西东升电气有限公司](#)

生产销售浪涌保护器、智能浪涌保护器、火灾监控、智能照明、消防电源监控、防火门监控、智能操控装置、状态开关显示仪、控制与保护开关等产品。所有产品质保三年，库存充足，西安市内免费配送。从生产到销售一站式产品服务。