

大泽汽油发电电焊一体机TOTO250a

产品名称	大泽汽油发电电焊一体机TOTO250a
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌：:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽汽油发电电焊一体机TOTO250a在电气设计中对柴油发电机组接地系统有较高要求。为了提高电力系统的可靠性及公民的安全，一定要设计出科学合理的接地系统，保证良好的供电效果。随着国际油价的步步高升，柴油发电机组的耗油问题也越来越得到广大用户的重视。在购买柴油了电机组时，许多用户都会选择质量好，耗油率低的发电机组。大泽汽油发电电焊一体机TOTO250a另外，在使用柴油发电机组时，也有许多办法使发电机组更加省油。

工程机械中的发动机，拖动电控液压泵站，泵的排量受电流大小控制（非电控液压泵站，由于系统中的溢流阀的保护作用，在设备不工作时，发动机的负载大，效率低，发热量大）。可以说在同等载荷情况下，泵的排量相当于负载功率，其负载扭矩在发动机转速以及泵的排量增大时随之增大，根据扭矩 $T = FL = m \cdot a \cdot L$ ，当加速度增大时，扭矩必然随之增大，那么，需要将发动机油门与液压泵的排量两者之间有机的结合起来同时控制，还要符合并简化操作人操作习惯。大泽汽油发电电焊一体机TOTO250a这样，既可以解决发动机转速与负载的匹配问题，又可以取消软轴使机械结构简单，同时价格低了许多，还能通过PLC等控制器根据发动机状态对负载进行调控，还可以根据实际需要修改控制方式和参数以及群控多台发动机；

大泽静音动力售后服务承诺书

- 1、服务宗旨：大泽动力 相信品质的力量
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：我公司承诺24小时内提供解决方案，
4. 维修期限：动力与电机保修期为一年或500小时，（先到为准）整机终身维修（收取成本费用）
5. 保修范围：发电机如出现质量问题，我方将免费更换，承担物流费用。注：非三包品不在保修范围之内（电机、动力除外）买方由于非正常使用所致损坏，不在保修之内。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO250A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、备用功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护