

# 中德新亚 不发火细石混凝土做法 不发火细石混凝土

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 中德新亚 不发火细石混凝土做法<br>不发火细石混凝土 |
| 公司名称 | 中德新亚建筑技术有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 河南郑州中原西路清华大溪地               |
| 联系电话 | 15838304411                 |

## 产品详情

不发火地面、不发火细石混凝土、不发火水泥砂浆

不发火水泥砂浆产品优点

产生一个坚硬，耐磨的表面

与水泥基面整体结合

良好的防火花和防静电聚集功能

抗油污能力

易于施工

不发火水泥砂浆产品特点

耐磨损：经不发火耐磨地坪处理过的水泥地面比未经处理的地面耐磨3倍。

电子特性：地坪对静电聚集有良好的防化导电能力。材料中可锻性的特殊矿物骨料提供地面一个高度防火花能力。

抗压强度：在实际施工时的含水量情况下，不发火耐磨地坪固化28天后的抗压强度是70N / mm<sup>2</sup>。

不发火地面、不发火细石混凝土、不发火水泥砂浆

## 二、施工前准备

### 1、作业条件

、地面（或楼面）的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完，管洞已堵塞密实。

、楼层各墙面的+50cm水平标高线已弹在四周墙上。

SH/T 3543-G111

### 技术交底记录

工程名称：神华包头煤制

烯烃

单元名称：渣水处理

、楼层洞口、临边混凝土翻边完。墙面、顶棚抹灰已做完。

、根据工艺、设备、电仪等专业施工完成，不发火细石混凝土材料价格，办理工序交接手续。逐层交出，逐层施工。

、先楼地面施工，后安装门

### 不发火耐磨地坪施工方案:

不发火砂浆(防爆防摩擦起火花)1、抹光面放样 依建筑物结构基准墨线（如墙面 + 50cm线），用水准仪在地坪浇筑区域内定出混凝土预定浇筑厚度，设置水平高程标记，并认真复核，控制凹凸偏差在3-5mm以内。2、混凝土浇筑（1）混凝土浇筑前洒水使地基处于湿润状态。为减少泌水，应控制水灰比和坍落度，商品混凝土利用溜槽配合人工卸料，防静电不发火细石混凝土，不宜采用泵送。（2）混凝土尽可能一次浇筑至标高，局部未达到标高处利用混凝土料补齐并振捣，严禁使用砂浆修补。使用平板振捣器振捣，并用的钢滚筒多次反复滚压，柱、边角等部位用木抹拍浆。混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3mm厚。（3）混凝土浇筑完毕，不发火细石混凝土，采用橡皮管或真空设备除泌水去，不发火细石混凝土做法，重复两次以上后开始耐磨材料施工。耐磨材料施工前，中期作业阶段施工人员应穿平底胶鞋进入，后期作业阶段应穿防水纸质鞋进入。不发火砂浆适应范围: 不发火砂浆(防爆防摩擦起火花)

中德新亚(图)-不发火细石混凝土做法-不发火细石混凝土由中德新亚建筑技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中德新亚建筑技术有限公司（www.godjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!