

无油自润滑衬套 边界润滑轴承 复合铜套耐磨有缝轴承套

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 无油自润滑衬套 边界润滑轴承 复合铜套耐磨有缝轴承套 |
| 公司名称 | 上海皋顺轴承厂 |
| 价格 | 3.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:GSB 型号:SF-2 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层 |
| 联系电话 | 021-57443798 13774336218 |

产品详情

1. 改性聚甲醛(POM)及铅的混合物0.3~0.5mm, 具有很高的耐磨性能, 甚至在瞬间缺油的情况下也具有较低的摩擦系数。轴承表面有排布规律的带有螺旋角度的储油坑, 装配时, 必须涂满润滑油脂。
2. 铜粉层0.2~0.3mm, 具有很好的承载能力和耐磨性, 良好的导热性能可及时转移轴承运作过程中产生的热量。复合材料可渗入到铜粉球的间隙中, 提高了结合强度。
3. 低碳钢0.4~2.2mm, 提高轴承的承载能力和热转移作用。
4. 铜/锡电镀层, 铜镀层0.008mm, 锡镀层0.005mm, 使轴承有很好的耐腐蚀功能。特别适用于重载低速下的旋转运动, 摇摆运动以及经常在载荷下启闭而不易形成流体润滑的部位; 在边界润滑条件下可以长期使用而不用加油保养, 而过程中加油可使轴承的使用寿命得以更多的延长; 其表面的塑料层在轴套成型加工时可留有一定的余量, 压入开孔后可自行加工, 以达到更好的装配尺寸。