

真石漆多少钱一平 聊城真石漆 河南百士乐涂料厂家

产品名称	真石漆多少钱一平 聊城真石漆 河南百士乐涂料厂家
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

产品详情

外墙真石漆施工为什么要进行拉毛处理？

外墙真石漆施工工艺表面在暴露空气当中的情况下，时间久了就会在表面形成一层粉化层，通过拉毛可以清除粉化层以及表面的污物，通过拉毛增加油漆涂料表面的“粗糙度”，为后续涂层提供更大的接触面，从而保证良好的涂层结合力。实际上要考虑漆膜厚和工人的技术及结构复杂程度。人工拉毛的安全性和可控性都是很好的。但是费用和工期就大大的增加了。

安全措施

入场安全培训教育，技术交底培训。坚持安全用电制度，电工持证上岗，配电箱专人管理，用电设备实行一机、一闸、一箱、一漏。小型机械必须经检验合格，履行验收手续后方可使用。同时应有专门人员使用操作并负责维修保养。夜间施工保证足够的照明，吊顶施工过程中不断正常的站台照明。高处作业必须佩戴好安全带等防护用品，真石漆价格是多少，在站台施工段地面均设专人协调上部施工。在吊顶作业时，下方设专人防护，设隔离区域和标识、警告牌等。坚持安全检查，聊城真石漆，安全员随时检查，由项目经理组织定期进行检查，发现问题由专人负责在规定的时间内采取有效措施。责任到人，制定安全奖罚制度，执行《项目施工考核管理》强化管理。严格执行国家有关安全技术操作规程，采取相应的各种措施，保证施工安全。

选用真石漆喷枪，空气压力控制在4-7Kg/cm²，真石漆多少钱一平，施工温度10 以上，厚度

约2-3mm，喷嘴距离作业面400-800mm为宜。如需喷涂两道、三道，间隔2h，干燥24h后，方可打磨。用多支喷枪同时，喷涂同一墙体时，应选用相同型号的“枪嘴”，以使每支喷出的浮点基本一致，否则，会影响整体效果；喷涂真石漆作业条件，专用抗碱底漆干燥后，方可喷涂真石漆。真石漆一般不需加水，真石漆有限公司，必要时可少量加水调节。喷涂真石漆时，应控制粘度、空气气压、喷口大小、“枪嘴”与作业面距离等，应保持一致。遇有风力大于四级的天气时，应停止施工。真石漆的施工，漆膜容易产生局部发花现象。喷涂时，出枪和收枪不要在正喷涂的墙面上完成。喷枪移动的速度要均匀，每一喷涂幅度边缘，要搭接1/3幅宽，保持漆膜薄厚均匀。多色真石漆施工时，不可采用混喷工艺，应按颜色逐遍喷涂。

真石漆多少钱一平-聊城真石漆-河南百士乐涂料厂家(查看)由河南百士乐涂料有限公司提供。河南百士乐涂料有限公司(hnbest-china.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！