

消防水化粪池污水处理池溶剂罐三步五油防腐处理

产品名称	消防水化粪池污水处理池溶剂罐三步五油防腐处理
公司名称	杭州拓翔喷涂工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号4幢305室
联系电话	86903569 13989821555

产品详情

我公司对储罐内采用内衬玻璃钢防腐施工.适合：消防水、化粪池、污水处理池、溶剂罐等

施工工艺：

环氧树脂玻璃钢三布五油防腐施工

具体施工程序为三布五油，即底涂一遍待凝固后再刷一遍环氧，玻璃布一层，中涂一遍、玻璃布一层、中涂一遍、玻璃布一层最后再刷环氧一便封面即可。成品保护：由于施工环境属于池灌类，不利于环氧的固化成形，所以必须需要48小时的固化时间，待完全固化后即可使用。

工艺操作：1、配制耐环氧树脂的容器应保持清洁、干燥、无油污。2、配制胶料时，每次配制量应根据工程量及操作人数而定，随用随配。3、涂刷玻璃布层数为三遍，第一道涂刷完毕进行第二遍工序，依次施工到面涂完毕。在确定面涂完全固化的情况下即可使用。

质量要求：1、环氧防腐施工完毕后表面色泽均匀无漏涂气泡等现象出现。2、耐腐蚀层表面光滑平整，增强层的凹凸部分高差不得超过壁厚的20%。