

合金钢法兰盲板加工厂家 法拉瑞法兰 湖北合金钢法兰盲板

产品名称	合金钢法兰盲板加工厂家 法拉瑞法兰 湖北合金钢法兰盲板
公司名称	定襄县法拉瑞法兰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省定襄县镇安寨村
联系电话	13513504093 13513504093

产品详情

定襄县法拉瑞法兰机械有限公司为您介绍：

我公司主营：法兰，锻件，平焊法兰，对焊法兰，湖北合金钢法兰盲板，不锈钢法兰，合金钢法兰，欢迎咨询。合金钢法兰盲板

焊盲板按规定套同径管件安装子目乘以0.61。

使用安装定额第六册《工艺管道安装工程》，执行法兰安装项目，套用以“副”为单位的定额再乘以系数0.61。

但这是指有现成的盲板，还需制盲板就得另计制作费，然而没这样的子目。制盲板实际就是割块圆钢板，割盲板可视为焊盲板的逆工序按0.3，合计就是0.9，粗略可计为1个管件，这个道理明白的甲方应能接受。

定襄县法拉瑞法兰机械有限公司为您介绍：

我公司主营：法兰，锻件，平焊法兰，对焊法兰，不锈钢法兰，合金钢法兰盲板生产厂家，合金钢法兰，合金钢法兰盲板加工厂家，欢迎咨询。合金钢法兰盲板

法兰的标准不一样 所有尺寸和重量都不一样 相应的盲板应该到相应的标准中查理论重量 或是自己计算
计算公式 外径*外径*厚度*0.000000623

我有法兰理论重法兰的标准不一样 所有尺寸和重量都不一样 相应的盲板应该到相应的标准中查理论重量
或是自己计算 计算公式 外径*外径*厚度*0.000000623

定襄县法拉瑞法兰机械有限公司为您介绍：

我公司主营：法兰，锻件，平焊法兰，对焊法兰，不锈钢法兰，合金钢法兰，合金钢法兰盲板加工，欢迎咨询。合金钢法兰盲板

盲板厚度计算公式参考如下：

夹在两法兰之间的盲板，其计算厚度，可按（式一）确定。

用整体钢板制造时，式中焊接接头系数E等于1。对于永久性盲板应按（式二）增加厚度附加量。

$$t_m = 0.433d [P / ([\sigma] * E)]^{0.5} \quad (\text{式一})$$

$$t_p = t_m + 2C_2 + C_1 \quad (\text{式二})$$

t_m —盲板计算厚度（mm）

d —凹面或平面法兰垫片的内径或环槽式垫片平均直径（mm）

P —设计压力（MPa）

$[\sigma]$ —设计温度下材料的许用应力（MPa）Q235-A、B热轧板100 以内3-40mm许用应力 $[\sigma] = 113$ （MPa）

t_p —盲板的设计厚度（mm）

C_2 —腐蚀或腐蚀附加量（mm）

C_1 —厚度减薄附加量（mm）

合金钢法兰盲板加工厂家-法拉瑞法兰-湖北合金钢法兰盲板由定襄县法拉瑞法兰机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。定襄县法拉瑞法兰机械有限公司（www.flrfl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sxbxgfl.com）还是从事山西不锈钢法兰，定襄不锈钢法兰批发，不锈钢对焊法兰的厂家，欢迎来电咨询。