

改性沥青设备的维修 东莞改性沥青设备 宏达筑路机械

产品名称	改性沥青设备的维修 东莞改性沥青设备 宏达筑路机械
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

产品详情

主要特点

- 1.胶体磨动、定刀盘导流槽径专门设计、大幅度提高橡胶粉改性沥青流量。
- 2.胶体磨动、定刀盘经金属加工热处理、硬度高、适宜对弹性大的橡胶颗粒进行切削、提高细度；
- 3.提高高线速度，东莞改性沥青设备，可达50~60/秒；
- 4.橡胶粉添加量可达25-30%、为一般可加工橡胶粉改性沥青设备的1-2倍；
- 5.可大幅度提高改性沥青设备加工sbs、pe等；
- 6.由于技术升级，橡胶粉改性沥青的能力也得到大幅度的提高；

改性沥青设备在使用中除了要按规则使用之外还应该定期的进行保养在，这样才能够有效的延长其使用寿命。改性沥青设备的输送泵及其它电机、减速机，都需要按照说明书的规定进行保养。每半年需要清除控制柜中的灰尘一次，可以用尘器除尘，改性沥青设备的加工，避免尘灰入机损坏机件。胶体磨每生产100吨乳化沥青需要加黄油一次。改性沥青设备在使用搅拌器以后，需要常常的检查油标情况。改性沥青设备要是长期停置，需要排净罐中、管道中液体，各个运动部件也需要加注润滑油。

该改性沥青生产设备采用研磨剪切机，一次过磨即可将改性剂剪切至1um左右的细度，改性沥青设备的特点，粉碎效率高；设备自动配比，自动化程度高；可生产多种改性沥青.改性沥青生产设备可以手动和自动控制生产SBS/橡胶粉/SBR/PESMA改性沥青.该改性沥青生产设备部分配置及使用如下：

1. 沥青配料罐：根据配方调配沥青混合料，通过其组合式搅拌器以保证搅拌均匀.对沥青中的SBS具有预剪切作用.

2· 沥青融胀罐：该改性沥青生产设备可配置多个融胀罐满足工艺上融胀时间45~60分钟的需要.

3· 沥青输送系统：通过循环泵将配制完毕的沥青混合料打入融胀罐内进行融胀·发育..

改性沥青设备的维修-东莞改性沥青设备-宏达筑路机械由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县宏达筑路机械设备有限公司（www.sdhdzj.net）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏达筑路机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！