

幕墙工程 福建三翔装饰公司 幕墙

产品名称	幕墙工程 福建三翔装饰公司 幕墙
公司名称	福建三翔幕墙装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市丰泽区万达星光耀广场14栋8楼
联系电话	18065603783

产品详情

框架式幕墙优点

框架式幕墙的优点是:在设计、计算、管理上均较简单容易,幕墙,能承受较大的安装误差;由于构件小,幕墙设计,在工地上容易存放;因设计计算简单,安装是不需要很长的准备时间;由于制作简单,安装系统有弹性,故较多幕墙的承建商有能力建造该类幕墙。

其主要缺点为:框架式幕墙整体安装要在楼房土建施工完毕后,幕墙要从楼的上端向下端安装,需较长的安装时间,并且一定要借助于脚手架或吊船安装,幕墙容易产生安装误差,构件不直,安装不平整;防水一般为单层密封,保持双层密封比较困难;由于工地受各种条件影响,建筑幕墙的施工工期比预期计划要长,很难保证工期。

幕墙性能

单元式幕墙系统设计具有较高的技术含量,直接关系到幕墙的经济性、安全性、工艺性、g功能性、施工及可维护性。然而系统设计非常复杂,它涉及到许多专业方面的知识,在此不一一详述。

从大多数幕墙测试的过程来看,单元式幕墙在测试过程中存在不同程度这样或那样的问题。其中水密性、气密性是比较突出的问题。说明幕墙在防水系统设计上存在一定缺陷。

单元式幕墙单元板块是在厂房里制作、组装完成的,能在现场直接安装到建筑主体结构上。无论是插接还是对接,单元板块在上下左右以及单元板块"十字"接口处均需要密封处理。如何从系统设计中处理好这些自由缝是解决单元式幕墙水密性的关键。由于缝隙腔内外的气压差是雨水渗漏的主要动力,幕墙,因此要求缝隙空腔内的气压与室外气压相等,以防止内外空气压力差将雨水压入腔内。

1、从笨重性走向更轻型的板材和结构(天然石材厚度25mm,新型材料最薄达到1mm)

2、品种少逐步走向多类型的板材及更丰富的色彩(目前有石材、陶瓷板、微晶玻璃、高压层板、水泥纤维丝板、玻璃、无机玻璃钢、陶土板、陶保板、金属板等近60种板材应用在外墙)

3、更高的安全性能

4、更灵活方便快捷的施工技术

5、更高的防水性能，延长了幕墙的寿命(从封闭式幕墙发展到开放式幕墙)

6、环保节能(现今欧美建筑市场比较常用的为金属装饰保温板，由经过彩色烤漆的铝锌合金雕花饰面、聚氨酯保温层、玻璃纤维布复合而成;兼顾装饰和保温节能功能，面漆10-15年无褪色，整体使用寿命可达45年;)

幕墙工程-福建三翔装饰公司-幕墙由福建三翔幕墙装饰工程有限公司提供。幕墙工程-福建三翔装饰公司-幕墙是福建三翔幕墙装饰工程有限公司（fjsanxiang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪文凯。