

橡胶止水带价格 橡胶止水带 东弘橡胶

产品名称	橡胶止水带价格 橡胶止水带 东弘橡胶
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

超前止水带增加工程成本；基础长时间暴露于空气中，由于昼夜温差的存在，基础外墙易产生伸缩裂缝；基础完工后不立即回填土存在安全隐患；基础土方不回填影响后续工序的施工。为了避免这些不利因素在实际的工程中，橡胶止水带，在基础底板和外墙的后浇带部位增加一道30mm--40mm宽的伸缩砣底板或导墙，伸缩缝设置橡胶止水带。该底板或导墙与基础底板墙体同时浇筑，中埋式橡胶止水带，并留设后浇带。

遇水膨胀止水条的使用方法并不复杂，下面把河北途腾工程橡胶有限公司的生产、使用经验介绍给大家：

第1步、待已施工的混凝土缝界面硬化后，消除界面上的浮渣，尘土。

第二步、在打施工缝另一侧混凝土之前，将遇水膨胀止水条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

遇水膨胀止水条的使用方法并不复杂，下面把河北途腾工程橡胶有限公司的生产、使用经验介绍给大家：

第1步、待已施工的混凝土缝界面硬化后，消除界面上的浮渣，橡胶止水带厂家，尘土。

第二步、在打施工缝另一侧混凝土之前，将遇水膨胀止水条的外包装去掉。若是水平施工缝，橡胶止水带价格，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

在止水条的整个安装过程中，施工缝可以做成凹形接缝，然后放止水条，使其一部分露出施工缝平面，然后可浇注下1流段的混凝土，在第2次混凝土浇灌前，将第1次浇灌的混凝土接缝安装橡胶的部位，清理干净，刷除表面浮尘，可用氯丁胶水、水泥铁钉等方法将该橡胶牢固地紧密地贴在第1次混凝土预留的位

置上，确保第2次浇灌时止水条依旧能起到很好的防水效果。橡胶止水带价格-橡胶止水带-东弘橡胶(查看)由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。衡水东弘橡胶制品有限公司(www.hsdhxj.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的工业用橡(乳)胶制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领东弘橡胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！