

## 70防火阀 富尔达空调设备 70防火阀规格

产品名称	70防火阀 富尔达空调设备 70防火阀规格
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

## 产品详情

防火阀设置部位机安装要求.

《高规》（GB50045-95）第8.5.3及8.5.5条规定：下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀：

- (a) 管道穿越防火分区处；
- (b) 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (c) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；
- (d) 穿越变形缝处的两侧；
- (e) 厨房、浴室、厕所的垂直排风管若未采取防回流措施，70防火阀厂家，应在支管上设置防火阀；

防火阀在送风系统中，280防火阀，送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中；在排烟系统中，烟气由支管到主干管后，70防火阀，进入排烟风机排出。当建筑物内发生火灾时，在通风、空调系统中，为了防止火势通过送风系统蔓延，当送风系统中气体温度达到70℃时，防火阀机构上熔断器动作，阀门亦迅速关闭，切断烟气与火势沿风管蔓延的通路。防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150℃外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。

防火阀的安装要求有单独支吊架等措施，以防止风管变形影响防火阀关闭。同时防火阀能顺气流方向自行严密关闭。

## 1-2、功能

防火阀安装在通风、空调系统管道的相关部位上。平时常开防火阀，70防火阀参数，火灾时当管道中气体温度达到70℃时能自动关闭，70防火阀规格，同时输出阀门关闭信号，停止通风、空调系统内机，能有效阻止火势沿空调、通风管道和气流方向蔓延，保证防火分区的安全，起隔烟阻火作用。远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型），功能如下：1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能。

70防火阀-富尔达空调设备-70防火阀规格由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司（[www.dzzckt.com](http://www.dzzckt.com)）是从事“排烟风机，风机箱，防火阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。外漏是指阀杆填料部位的泄露，阀杆垫片部位的泄露以及阀体因铸造缺陷造成的泄露。欢迎来电咨询！联系人：吴总。同时本公司（[www.fedfjx.com](http://www.fedfjx.com)）还是从事3c柜式离心风机箱，3c消防排烟风机箱，3c低噪声排烟风机箱的厂家，欢迎来电咨询。