

纸箱工厂 润庆包装 纸箱

产品名称	纸箱工厂 润庆包装 纸箱
公司名称	南京润庆包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆朗镇陆谷路209号
联系电话	13585118280 13585118280

产品详情

纸箱的耐破度与抗压有什么直接的关系

抗压一般指静态力量下，耐破除了静压以外还包括动态冲击力。前者可以做很大堆积实验来确定，后者一般用一定高度的自然坠落和搬运过程中的常发意外撞击以及运输颠簸程度来选择。

纸箱戳穿强度和耐破度的概念区别是什么

穿强度是指纸箱抗突然冲击所能承受的更大功率;而耐破强度指的是内部抗局部挤压的能力;国内轻工的标准已将戳穿强度指标取消，但出口纸箱依然有要求。

选取合适的安全系数K

根据SN/T0262-93出口运输包装瓦楞纸箱检验规程的要求，在贮存期小于30天时， $K=1.6$;贮存期在30~100天时， $K=1.65$;贮存期大于100天时， $K=2$ 。

当然，为了安全起见，安全系数通常取3以上。不过安全系数取得过大，原材料的各种指数相对要高，纸张的价格会明显上升，致使成本增加，纸箱工厂，对市场开发不利。再有如果安全系数选取过大，纸箱，会出现质量过剩，系数过小，又造成塌箱等质量问题。所以，要根据客户的实际要求，白纸箱，选取合适的安全系数。

三角柱型瓦楞纸箱是箱体与角衬一页成型，瓦楞纸箱的四个角隅形成三角柱或直角柱结构，从而使抗压强度提高20%-50%。

三角柱型纸箱有托盘和密封型两类，并有多种箱型可供选择。与一般瓦楞纸箱相比，特硬纸箱，三角柱型瓦楞纸箱在标准状态下，抗压强度可提高20%-30%，高湿状态下提高40%-60%;箱体不会发生凸鼓现象，在潮湿状态下尤其明显;从结构上看，角隅部分比较坚固，所以跌落冲击与振动时，内装物破损率极低;施加负荷时，纸箱变形稳定，不易引起堆垛坍塌;托盘型三角柱瓦楞纸箱的销售陈列性好。

纸箱工厂-润庆包装(在线咨询)-纸箱由南京润庆包装有限公司提供。“纸箱,纸盒”就选南京润庆包装有限公司(www.njrqxbz.com),公司位于:南京市江宁区竹山路500-3号,多年来,润庆包装坚持为客户提供好的服务,联系人:黄先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。润庆包装期待成为您的长期合作伙伴!