

# 安康会议室移动隔断 安康移动隔断

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 安康会议室移动隔断 安康移动隔断                 |
| 公司名称 | 西安福瑞思隔断制造有限公司                    |
| 价格   | .00/平方米                          |
| 规格参数 | 品牌:FREESPACE<br>型号:65型<br>产地:西安市 |
| 公司地址 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港六路6号        |
| 联系电话 | 029-68090758 18591989123         |

## 产品详情

在安康一个好的移动隔断系统，除了要有好的活动隔断墙，更重要的还是在施工安装方面体现。在此，西安福瑞思移动隔断屏风为大家介绍活动隔断屏风安装的几个详细步骤：

### 1、观察施工环境

到现在勘察施工环境是首要必须的，勘察施工环境主要目的是断定场地具不具备安装条件，记录楼顶的梁柱位置，空调管道系统的位置等等来定制隔断终的施工方案。施工适合的时间就是场地还没有任何装修之前进行。

### 2、测量、定位

根据施工图，在室内地面放出活动隔断屏风的位置控制线，并将活动隔断屏风位置线引至侧墙及顶板。弹线时应弹出固定件的安装位置线。轨道的安装高度必须与安装天花的施工队商量好，否则会造成很大的麻烦。

### 3、钢结构及轨道固定件安装

钢结构是连接楼顶与轨道的承重结构，钢结构涉及到整个活动隔断系统的安全性，所以决不能掉以轻心。根据施工图在楼顶打拉爆螺丝，然后把角铁焊接固定。按设计要求选择轨道固定件。安装活动隔断屏风轨道前要考虑墙面、地面、顶棚的收口做法并方便活动隔断墙的安装，通过计算活动隔断墙的重量，确定轨道所承受的荷载和预埋件的规格、固定方式等。轨道的预埋件安装要牢固，轨道与主体结构之间应固定牢固，所有金属件应做防锈处理。

### 4、安装轨道

悬吊式轨道：悬吊导向的固定方式是在隔扇顶面安装滑轮，并与上部悬吊的轨道相连。轨道

、滑轮应根据承载重量的大小选用。轻型活动隔断墙，轨道用木螺钉或对拧螺钉固定在沿顶木框或钢框上。重型活动隔断墙，轨道用对拧螺钉或焊接固定在型钢骨架上。

支承式轨道：支承导向的固定方式是滑轮在隔板下部，与地面轨道构成下部支承点。轨道用胀栓或与轨道预埋件固定，并在沿顶木框上安装导向轨。

安装轨道时应根据轨道的具体情况，提前安装好滑轮或轨道预留开口(一般在靠墙边1/2隔扇)

## 5、安装活动面板

根据安装方式，在每块面板上准确划出滑轮置线，然后将滑轮的固定架用螺钉固定在隔扇的上梃或下梃上。再把面板逐块装入轨道，调整各块面板垂直于地面，且推拉转动灵活，进行各扇连接固定。通常情况下相邻面板之间用合页连接。