

鸡粪烘干机 程瑞干燥 烘干机

产品名称	鸡粪烘干机 程瑞干燥 烘干机
公司名称	临朐县程瑞机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县西城工业园
联系电话	13606463377

产品详情

本产品适用于食品烘干、果蔬烘干、中药材烘干、海产品烘干、各种花草类产品烘干等?

当夏日新风温湿度过高时，需求新风进行降温除湿依据送风温度的实践值和设定值的差错 PID 调理冷水阀。通风管道口设有新风阀、排风阀调理风流量，不同的时节需求不同的调理方法。传送体系选用制动操控，为防止传送体系故障时造成拉断传送带的严重后果，变频器选用制动停机方法运行，使电机停转时刻尽可能缩短。热收回设备是经过改变冷却室侧和干燥室侧的风机速度，而改变热收回设备的热收回效率，同时依据时节的改变而改变。

烘干机体系选用集中供风的方法，首要是因为烘干机外型尺寸和结构的因素。集中供风对每台烘干机选用一套热风体系和一套凉风体系，针对这样的体系结构自控体系分为四个部分：凉风体系操控、热风体系操控、热收回体系操控和传送体系操控。下面就每个子体系进行具体说明：

烘干机风体系操控

凉风体系包含一台凉风空调机组和一台排风机，为农产品冷却供给合适温度的凉风和排出烘干机内湿度较大的空气。

送风温度操控：操控冷水调理阀得到要求温度的凉风用于冷却。夏日：夏日室外新风温度高且湿度大，需求降温除湿才干用于冷却。依据烘干机管道内的送风温度传感器检测到的送风温度和设定值之差选用 PID 调理，操控冷水调理阀开度的增大或减小，使送风温度稳定达到设定值。

我公司生产的果蔬烘干机可用于红薯块、红薯片、红薯条、红薯丁等各种块状、条状、片状等物料烘干。烘干时间根据物料形状大小、厚度不同在10-20小时不等。采用低温（烘干温度在50-75 之间）烘干技术、烘干的成品颜色好，外形美观。本烘干机烘干成本低，设备操作简单，采用电作为能源，生产环境卫生，完全符合食品生产加工的要求。

我公司根据客户实际生产要求，为客户量身定制烘干机。烘房采用保温优越的保温板制作，投资成本低，加热机组采用全自动智能化控制，由用户自行设定烘干温度及烘房湿度。当烘房温度达到所设定烘干温度时，加热机组自动停止工作，此时加热机组不再消耗电能；当烘房温度低于设定温度时（如低于设定温度5 时），加热主机自动开启工作开始供热。

烘干机

1.性能介绍

本烘干机是由加热室和物料室构成，主要设备包括供热设备、通风排湿设备、温湿度控制设备。热风在烘干箱内封闭下降式循环，热效率高，节约能源。

2.物料室

物料摆放形式为托盘结构，物料室与供热室用铝板隔开称为隔风板。设备与烘房完全隔离分开运行

3.供热室

安装电加热设备、产生热空气的空间，在适当位置安装送风机，小型粮食烘干机，风机强制风循环，干果烘干机，使烘干机内上下温差小，独特的可调式分风多孔板，保证温度均匀。

4.热风输送方式

循环风机将热风送入热风通道，再通过托盘架上的小孔进入物料室，采用这种左右两侧送风方式，使烘干更加均匀。

5.供热设备

电加热，或者用烧煤（加热源可自行选择），烘干机，该机结构合理，安装维护方便，运行平稳，使用简单，寿命长，运行费用低，鸡粪烘干机，可视情况选择合理的能源。

6.通风排湿设备

设备分底通风、侧通风、和顶通风三种，可根据不同的药材及客房要求设计制作，并配备强大风向交流系统，使整个烘房气流充足。烘干箱内温度自控，湿度自控，保证烘干所需合适的温湿度(含有自动加热，智能排潮除湿系统，)。烘干时间阶梯控制，真正实现自动化管理.并带有报警器。

鸡粪烘干机-程瑞干燥(在线咨询)-烘干机由临朐县程瑞机械设备厂提供。临朐县程瑞机械设备厂（www.sdcrgz.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时

本公司 (www.mucaihgy.com) 还是从事金银花烘干设备，玫瑰花烘干设备，菊花烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。