

金刚砂 山东金刚砂材料 山东金刚砂

产品名称	金刚砂 山东金刚砂材料 山东金刚砂
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

金刚砂施工中做好下列四步，山东金刚砂材料，就可以实现金刚砂施工。

.金刚砂固化地坪施工步骤：

第1步:在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;

第二步:边角加固，地面磨平;

第三步:在适当的位置锯开混凝土，山东金刚砂，做伸缩缝，并添满所需 填缝料

第四步:用透明密封剂辊涂，电镗抹平，抹光，收光，养护.

金刚砂什么时候施工合适

回答：金刚砂在水泥地面铺好后的一两天内进行施工，不用待地面硬化后在施工。

金刚砂施工多厚合适?

标准金刚砂施工为5mm，太厚或者太薄，可以根据客户的要求来施工。

硬化耐磨面层采用撒布铺设时，耐磨材料应撒布均匀，厚度应符合设计要求；混凝土基层或砂浆基层的厚度及强度应符合设计要求。当设计无要求时，混凝土基层的厚度不应小于50mm，强度等级不应小于C25；砂浆基层的厚度不应小于20mm，山东金刚砂批发，强度等级不应小于M15。

硬化耐磨面层分格缝的间距及缝深、缝宽、填缝材料应符合设计要求。

硬化耐磨面层铺设后应在湿润条件下静置养护，养护期限应符合材料的技术要求。

金刚砂地坪耐磨材料应用在车间、厂房、车库、停车场内，在使用中，如果使用不当，会产生破损。

在车间钢筋混凝土梁板结构地板上浇筑50mm厚无筋细石混凝土(C30)找平层，在找平层整平的初凝前后，将耐磨骨料(金刚砂)按5kg / m²用量均匀地撒布在找平层上，用地面抹光机磨平。

施工合同要求地面具有很高的耐磨性，耐冲击，面层(对强度等级为32.5的水泥)回弹值为45，减少扬尘，使用年限15年以上。

金刚砂(图)-山东金刚砂材料-山东金刚砂由潍坊昌达建材有限公司提供。潍坊昌达建材有限公司(www.gmjgs.com)是一家从事“金刚砂,山东金刚砂,金刚砂材料,山东金钢砂材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌达金刚砂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金刚砂在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！