

大昌机械 二次搅拌水稳搅拌站 青岛水稳搅拌站

产品名称	大昌机械 二次搅拌水稳搅拌站 青岛水稳搅拌站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌合站如何保养

1、稳定土拌合站主机的水泥进料通道因为受主机中水气的影响，通道壁易粘水泥，使水泥进料通道越来越细，影响投料的速度，且水泥不易投料干净，二次搅拌水稳搅拌站，因此要对水泥称量斗的上下通道经常进行检查和清理，保证水泥的计量精。

2、稳定土拌合站水泥称量斗与主机投料口的连接处理不好时，青岛水稳搅拌站，会因为物料的堆积和凝固所形成的硬块对秤斗造成支撑作用，秤的计量就可能不准确；

骨料配料系统

该系统由平皮带输送机、称量系统、电脑控制系统等组成。其特点采用电子皮带秤进行连续自动配料，称量方式采用传感器作为称量元件，二次拌合水稳搅拌站，计量准确。

粉料系统

该系统由水泥罐长螺旋、电子称螺旋等组成。自动计量，连续工作。

成品系统

由斜皮带机、成品料仓等组成。适用于大型车辆运输。

控制系统

电脑调频自动控制性能稳定，工作可靠，对全过程进行管理。整机操作只需一人在操作室即可完成。

产品配置可根据用户的具体要求采用多种形式。

稳定土拌和站的气缸作为主要的输出的硬件，如果在安装的时候采取了不当的手法，或者经过了积年累月的作业使用，水稳搅拌站二次拌和，就比较容易会发生气缸的外泄或者内泄的情况.出现了这类状况所产生的连动效应就会在输送上的给力不足，运行起来会时有抖动，极其不牢.发现了上述的问题，先要分析是哪一個部位出现了毛病.若是在简单的检测后发现是稳定土拌和站出现了内、外泄的情况，就要分析下，这多半是因为活塞竿在装配的时候有些偏离了原心，或者是平时没有维护和校准，致使用来润滑的油类在供应的环节上出现了短缺.

在使用水稳拌和站设备生产出的水稳层进行现阶段的兼职施工中，对稳定土基层进行优质的后期维护对稳定土在质量的提升方面具有很好的帮助。

那么我们应该怎样来进行水稳层后期的维护保养呢？这其中我们不得不提一下关于测温的一些相关的描述，在基层中温度对稳定土的影响也是很大的，这时我们可以通过在稳定土基层上设置测温空来对基层进行温度的检测。

大昌机械(图)-二次搅拌水稳搅拌站-青岛水稳搅拌站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司（www.sgchenyu.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.aqdcjx.com）还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。