

# 智能消防水泵控制柜 苏州消防水泵控制柜 合肥通鸿节能控制柜

产品名称	智能消防水泵控制柜 苏州消防水泵控制柜 合肥通鸿节能控制柜
公司名称	合肥通鸿节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥高新区合欢路16号新世纪商务中心1幢201室
联系电话	18855105256

## 产品详情

### 消防水泵控制柜接线要求

- 1、配电板绝缘导线的最小截面积应为 $1.0\text{mm}^2$ 。配电板面板等活动部分的过渡导线，应有足够的可绕性。
- 2、连接导线的绝缘应是耐潮、耐霉及阻燃的，智能消防水泵控制柜，其绝缘电压等级为：线路工作电压小于或等于100V时，绝缘电压等级应大于或等于250V；线路工作电压大于100V小于或等于450V时，消防水泵控制柜定制厂家，绝缘电压等级应大于或等于500V。
- 3、导线应严格按照图纸，正确地接到指定的接线柱上。

消防控制柜是控制消防水泵运行的功能柜，不同的消防控制柜机型，可以控制一台甚至多台消防泵运行，苏州消防水泵控制柜，且有主用泵和备用泵之分，当主用泵出现故障时，消防控制柜接就可以及时启动备用泵工作。双电源消防水泵控制柜：双电源控制设备产品用于对两个互相独立的电源进行控制，以保证该区域能够在电源故障时，仍能继续得到电源。具有控制双电源执行预定动作，接受工作电源信息的反馈信号、监视工作电源的运行状态、与上级监控设备进行信息通信，消防水泵控制柜供应商，向人员发出声光提示信息功能。

### 消防水泵控制柜的工作原理

消防水泵控制柜是专门用来控制消防泵的水泵控制柜。消防给水系统设置有备用消防泵，消防水泵控制柜在主用消防泵出现故障时，能自动启用备用消防泵。消防水泵控制柜需要具备自动、手动和远距离启

动消防泵的功能，手动方式是工调试消防泵用的，自动方式是要在发生火灾等险情时自动开启消防泵。消防水泵控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。

智能消防水泵控制柜-苏州消防水泵控制柜-合肥通鸿节能控制柜由合肥通鸿节能科技有限公司提供。合肥通鸿节能科技有限公司（[www.hfthjn.com](http://www.hfthjn.com)）位于合肥高新区合欢路16号新世纪商务中心1幢201室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥通鸿在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。合肥通鸿取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥通鸿全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.ahkzg.com](http://www.ahkzg.com)）还是从事合肥plc系统控制柜，安徽plc系统控制柜，plc系统控制柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。