

## 三复合盖板|sr防渗保护盖片价格

产品名称	三复合盖板 sr防渗保护盖片价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	厂家:三复合盖板厂家 材质:三元乙丙复合盖板 品牌:剑锋SR防渗盖板
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 三复合盖板|sr防渗保护盖片价格

sr防渗保护盖片市场参考价为12元/米，由于三复合盖板的原材料的价格不稳定性，sr防渗保护盖片的价格也是不准确的，想了解准确的价格以当日咨询厂家报价为准！

SR防渗保护盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。SR防渗盖片是由SR塑性止水材料和增强型聚酯布复合而成的，与混凝土基面粘结的是SR塑性止水材料，当混凝土基面变形时，SR塑性止水材料发生塑性变形，从而避免SR防渗盖片受到应力破坏。

### SR防渗保护盖板加工：

SR防渗盖板系以三元乙丙橡胶掺入适量的丁基橡胶、硫化剂、补强剂等，经密炼、拉片过滤、挤出成型等工序加工而成。因为三元乙丙橡胶分子结构中的主链上没有双键，因而，当其受到臭氧、紫外线、湿热的效果时，主键上不易发生开裂，所以它有优异的耐气候性，耐老化性，并且抗拉强度高、延伸率大，对基层伸缩或开裂的适应性强，价值，重量轻，运用温度规模宽（在 - 40 ~ +80 规模内能够长期运用），是一种防水资料。它还可冷施工，操作简便，减少环境污染，工人的劳动条件。

SR防渗盖片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；与SR塑性止水材料及混凝土面粘结效果好；SR防渗盖片上复合有SR塑性止水材料。

该材料为SR防渗体系的封边剂，对SR防渗盖片与混凝土的搭接部位进行封闭，以SR防渗体系充分发挥止水作用。同时该材料也可以单独对混凝土裂缝、变形缝进行表面封闭及嵌填，起到防渗止水的作用。

### 三元乙丙复合盖板设计：

三元乙丙复合盖板的固定原设计两边采用 80 × 50 × 8 不等边角钢打膨胀螺栓,间距40cm,由于盖板两边的砣面不可能特别的平整,角钢的刚度大,不能适应这种变形,施工中先将6m/根的角钢改为2m/根,实施效果有

一定改变,但增加了较多接头,接头部位也难以压实,后经设计修改将角钢改为50×5的镀锌扁钢,经现场查看,质量有,效果良好。

### SR防渗盖片封边粘接施工方法

在SR防渗盖片两侧翼边上刮涂HK弹性封边剂,把SR防渗盖片两侧翼边粘接在混凝土基面上,要求包覆加强筋,封边宽度>5cm。封边做到厚实,无棱角。

常温25℃时, HK弹性封边剂的适用期为1h~1.5h, 固化时间为2~4小时左右。材料拌后在适用期内涂刷完毕。涂刷完成后,不要踩踏、触碰,让封边剂自然表干,粘贴好SR防渗盖片的混凝土表面12h内禁止过水,也不要任意撕扯,造破坏。

### SR防渗保护盖片适用范围

- 1、SR防渗体系中SR防渗盖片、SR防渗胶带配套封边剂;
- 2、三复合盖板适用于水利、水电、隧道、地铁、人防及民用建筑中各类混凝土裂缝、变形缝的封缝防渗处理。