

ETCR2000G钳形接地电阻测试仪

产品名称	ETCR2000G钳形接地电阻测试仪
公司名称	上海苏海电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏海 型号:ETCR2000G 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J4083室（注册地址）
联系电话	15900442098

产品详情

ETCR2000G钳形接地电阻测试仪

ETCR2000G型钳形接地电阻仪用于接地电阻的测量，它采用非接触测量方式，具有免打地桩，测量准确度高的优点，在电力、电讯等各工业领域广泛应用。ETCR2000G型钳形接地电阻仪

ETCR2000G型（长口）钳形接地电阻仪分为基型及防爆型两种。 技术规格：
电阻测量范围：0.01-1000 zui大分辨力：0.001欧 钳口
尺寸：65 32 mm 钳口开口尺寸：28 mm 工作温度：-10 -55
工作湿度：相对湿度：10%-90% 液晶显示屏：4位LCD数字显示，28.5×47 mm
仪器质量（含电池）：1320g 电源：4节5号碱性干电池 保护等级：
：双重绝缘 结构特点：钳口方式 可存储测量数据：50组 仪器尺
寸：300×90×66 mm 包装尺寸：350×215×145 mm 防爆标志（限防爆
型）：Exia II BT3 防爆证号（限防爆型）：CE032036附加说明： ETCR
2000G型钳形接地电阻仪是在生产多年的ETCR2000型的基础上改进而成，其主要区别如下：
*修改了ETCR2000型内置程序在算法上的某些错误，提高了测量准确度，zui常用的测量范围1欧-4
9.9欧的测量准确度从原来的1.5%提高到1%。此外，ETCR2000型在测大电阻时（500欧以上）是不准确的
，ETCR2000G型的大电阻测量准确度要远远优于ETCR2000。 *电路的改进以及内置程
序的新算法使ETCR2000G型的抗干扰能力及抗钳口污染能力大大优于ETCR2000型。 *E
TCR2000G型的外形更精美。其电池盖板从ETCR2000型的掀开式改为推拉式。并且克服了ETCR2000型外
壳上的很多挤塑缺陷。