

## ZW10-12XDG高压双电源互投装置

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ZW10-12XDG高压双电源互投装置                  |
| 公司名称 | 浙江顺开智能设备有限公司                         |
| 价格   | 4500.00/台                            |
| 规格参数 | 浙江顺开:智能设备有限公司<br>ZW10:630A<br>浙江:柳市镇 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇高四村                            |
| 联系电话 | 13356185113 15395778569              |

### 产品详情

ZW10-12XDG/630-20型高压双电源互投装置（以下简称装置）是由一台高压断路器和智能控制器量部分组成。适用于交流50hz，额定电压12kv，额定电流至630A对的双路电源供电系统中，当一路电源发生停电或欠压时自动切换动另一路正常电源供电，可靠保证供电的连接性。同时具有短路及过流等保护互锁功能，有效避免了负载故障时不必要的再次供瞄中击，造常用电源发生故障时，切换装置可以完成与备用电源的自动切换，以保证可靠性和安全性。也可以根据负载的需要进行两路电源之间的选择切换。特别适用于不允许断电的重要场所，作为保证连续供电的重要电气控制装置。为新一代设计新颖，性能完善可靠的机械和电气连锁，因此具有非常高的安全型可可靠性。该产品适用于对供电可靠性和安全性要求较高的双电源用户，作为双电源供电系统的控制和保护设置。产品广泛使用于油田，矿山，冶金，化工，铁路，通讯，机械等10kv配电线路，工矿企业10kv配电线路，工矿企业10kv线路。使用环境条件1.周围空气温度：上限+400C2.海拔：s2000m（若海拔增高，则额定绝缘水平相应提高）3.风压：不超过700pa（相当于风速34m/s）4.地震烈度：不超过250C5.污秽等级IV级6.最大日温差：不超过250C7.相对湿度：日平均不大于百分之95，月平均不大于百分之90.8.无易燃，爆炸危险，化学腐蚀及剧烈振动的场所。