

工程轮胎硫化罐 SANDE

产品名称	工程轮胎硫化罐 SANDE
公司名称	莆田市三德轮胎设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SANDE 品牌:三德 有效长度:2.2 (mm)
公司地址	莆田市荔城区黄石工业区内
联系电话	86 0594 2159799 13348306766

产品详情

型号	SANDE	品牌	三德
有效长度	2.2 (mm)	工作压力	8.8 (MPa)
类型	电热硫化罐	样式	卧式
直径	2.2 (mm)	罐内有效空间	16 (m3)
工作温度	117 ()	主电动机功率	60 (KW)
外形尺寸	3.5 (m)	重量	1500 (kg)

工程轮胎电热硫化罐

用途：用于工程翻新轮胎的硫化，通过硫化，使新胎面和旧轮胎融结为一体，同时增加新胎面的强度和耐磨性。

特点：1、本设计的罐门采用方向盘式侧开门，结构合理、操作方便、密封性能好、罐内温度均匀、安全系数高等特点；克服了传统硫化罐开门费力、安全系数低等缺点，属我公司外观设计专利。

2、采用多重安全保障系统：自动报警、自动切断电源、安全保险锁等安全装置。

3、生产过程中的温度、气压、时间等关键因素均采用程序化数字控制技术，精确无误完成整个硫化过程。

硫化温度：115 ±2 硫化时间：正硫化5—8小时

硫化压力：内压4—8kg/cm³罐压6 kg/cm³

包封套压力5 kg/cm³

硫化罐加热快，保温好，耗电少，翻胎生产成本低；

硫化罐三种工作压力设定合理，确保硫化出来的轮胎质量符合翻胎质量标准。

4、硫化罐各个特点及各项数值都体现了科技、环保、安全、节能的优点，也符合了我国科技环保的国情。

技术参数：

规格：350/750*250*220/260 (cm)

电压：380/415v 50/60hz

功率：50/100kw

气压：8bar

重量：3000/5000kg

联系电话：0594-2159799