

# 工程轮胎翻新设备、大型轮胎翻新、工程胎翻新设备

产品名称	工程轮胎翻新设备、大型轮胎翻新、工程胎翻新设备
公司名称	莆田市三德轮胎设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SDGLHG 品牌:sande 有效长度:3800 ( mm )
公司地址	莆田市荔城区黄石工业区内
联系电话	86 0594 2159799 13348306766

## 产品详情

型号	SDGLHG	品牌	sande
有效长度	3800 ( mm )	工作压力	8 ( MPa )
类型	电热硫化罐	样式	卧式
直径	2200 ( mm )	罐内有效空间	16 ( m3 )
工作温度	117 ( )	主电动机功率	60 ( KW )
外形尺寸	3.3 ( m )	重量	1500 ( kg )

用途：用于工程翻新轮胎的硫化，通过硫化，使新胎面和旧轮胎融结为一体，同时增加新胎面的强度和耐磨性。

特点：1、本设计的罐门采用方向盘式侧开门，结构合理、操作方便、密封性能好、罐内温度均匀、安全系数高等特点；克服了传统硫化罐开门费力、安全系数低等缺点，属我公司外观设计专利。

2、采用多重安全保障系统：自动报警、自动切断电源、安全保险锁等安全装置。

3、生产过程中的温度、气压、时间等关键因素均采用程序化数字控制技术，精确无误完成整个硫化过程。

硫化温度：115 ±2 硫化时间：正硫化5—8小时

硫化压力：内压4—8kg/cm<sup>3</sup>罐压6 kg/cm<sup>3</sup>

包封套压力5 kg/cm<sup>3</sup>

硫化罐加热快，保温好，耗电少，翻胎生产成本低；

硫化罐三种工作压力设定合理，确保硫化出来的轮胎质量符合翻胎质量标准。

4、硫化罐各个特点及各项数值都体现了科技、环保、安全、节能的优点，也符合了我国科技环保的国情。

技术参数：

规格：350/750\*250\*220/260 ( cm )

电压：380/415v 50/60hz

功率：50/100kw

气压：8bar

重量：3000/5000kg

公司名称：莆田市三德轮胎设备有限公司

地址:莆田市黄石工业区邮编:351144

联系人:郑先生

电子邮件:sandfj@163.com

电话:0594-2159799 13860906595

传真:0594-2159766

网址:<http://www.fjsand.com>

阿里巴巴商铺:<http://zxft.cn.alibaba.com>

慧聪商铺:<http://ptzxft.b2b.hc360.com>