

玄武岩纤维及其制品

产品名称	玄武岩纤维及其制品
公司名称	河北敬业酒店管理集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	拉伸强度:3000-4800 密度:2.63 弹性模量:93.1
公司地址	河北省石家庄市平山县平山镇柏坡东路敬业宾馆
联系电话	0311-82195611 15830652944

产品详情

玄武岩纤维无捻纱

玄武岩纤维无捻粗纱，是用多股平行原丝或单股平行原丝在不加捻的状态下并合而成的玄武岩纤维制品。

应用案例：1、编制网格布，土工格栅。高温过滤针刺毡基布。2、制作复合纤维筋材、锚杆等。3、与碳纤维混合缠绕天然气瓶、液化气瓶。4、坦克保管热护套、炮塔等。5、用作防弹、防护的基材。6、游船、卫生间、HOBAS管道、连续缠绕管道、板材等。7、用于缠绕耐高温和超低温、耐化学腐蚀、耐高压管道、储罐。8、汽车等消音器用吸音材料

玄武岩纤维加捻纱

玄武岩纤维加捻粗纱，又称玄武岩纤维纺织纱，是由多根玄武岩纤维原丝经过加捻合并股而成的纱线。

应用案例：1、织造耐酸碱、耐高温的布和带。2、针刺毡用基布。3、电绝缘板用基布。4、电绝缘用纱、缝纫线、帘子线。5、高档耐温、耐化学性织物。6、耐高温、高弹、高模高强度布用纱。7、高等级绝缘材料：（电绝缘耐高温）电机、电器、电磁线。8、经特殊表面处理可用作防辐射、耐高温机织物用纱。

玄武岩纤维短切纱沥青混凝土用玄武岩纤维短切纱：沥青混凝土用玄武岩纤维短切纱是在玄武岩纤维的基础上通过特殊的表面处理和短切，形成与沥青结合性好短切纤维。

产品优势：1、提高沥青的使用效率，减少泛油；2、动稳定度增加，可有效防止高温车辙；3、提高抗开裂、断裂及抗老化龟裂能力；4、提高数倍耐坏料循环周次，显著延长路面实际使用寿命；5、提高路面抗水损害能力，透水性能好。

玄武岩纤维复合筋

玄武岩纤维复合筋是采用高强度的玄武岩纤维及乙烯基树脂（环氧树脂）在线拉挤、缠绕、表面涂覆和复合成型，连续生产的新型建筑材料。

产品优势：1、抗拉强度高，是普通钢筋的3-4倍，密度仅为普通钢筋的1/4左右；成卷包装，运输方便，综合造价具有竞争性；2、与混凝土的导热系数相近，使用复合筋可做到同胀同缩，且握裹力比钢筋大，与水泥混凝土的粘结强度大于30MPa，是钢筋的5-12倍，可有效提高混凝土构件强度及耐久性；3、优异的耐腐蚀性，有效解决北方高寒地区、南方潮湿地区和酸碱环境恶劣的地区桥梁、路面钢筋混凝土结构的耐腐蚀性问题、寿命问题；4、可设计性好、可连续配筋、施工效率高，并减少搭筋损耗；5、生产过程中无有害物质析出，不向大气排放有害气体，无工业垃圾及有毒物质污染环境。