

# 山东青岛热收缩机

产品名称	山东青岛热收缩机
公司名称	青岛良器智造智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区后古镇成康路西88米处（注册地址）
联系电话	13012452522

## 产品详情

产品介绍：SentePack中速边封 收缩包装机

产品介绍 该全自动中速边封 收缩包装机

是在全自动边封机基础上根据国内市场和客户的不同需求而设计出来的一款中速型全自动封切包装机，采用光电对产品进行自动侦测，实现自动无人化包装，工作效率高，适合包装种类型不同大小及开关的产品。广泛适应于铝型材、水管、印刷、相框、电子、日化、化妆品等大批量生产的行业。u 横封切刀采用垂直系统驱动，确保封口线直且结实；u 包装规格大小不同的产品，只需用手轮调整即可完成，增加可靠性，更加容易操作；u 热风循环收缩炉采用网链输送带，滚筒外包耐高温硅胶管，加热管为不锈钢加热管；u 根据设备的配置及产品的不同特性，封切与热收缩速度相匹配，速度高达0-35件/分钟；u 封切热收缩包装连续自动完成，性能稳定、节省人力、品质可靠、收缩效率高、适用性强；u 电器元件多采用进口元件，如德国西门子，法国施耐德，日本欧姆龙等元件。u 密接型传送装置将可适应小尺寸,不规则形状的产品传送及封切包装,叫普通无密接装置使用范围更广

SentePack中速边封收缩包装机标准主要元器件（电控系统的选用情况）

PLC	施耐德 (schneider)	法国
触摸屏	施耐德 (schneider)	法国
变频器	施耐德 (schneider)	法国
伺服电机	施耐德 (schneider)	法国
边锋刀气缸	费斯托 (Festo)	德国
切刀	合金	日本
固态继电器	库顿 (Kudom)	英国
按钮开关	西门子 (Siemens)	德国
继电器	西门子 (Siemens)	德国
温控器	奥托尼克斯 (autonics)	韩国
循环电机	良机 (liangji)	台湾
接触器	施耐德 (schneider)	法国
电源	明纬 (Meanwell)	台湾

## 产品参数

型号	SP-3015ML	SP-5030LG
机械尺寸 L × W × H(mm)	1910 × 1540 × 1415	1820 × 950 × 1650
炉腔尺寸 L × W × H(mm)	/	1500 × 500 × 300
最大包装尺寸 L(mm)H<150	长度不限	400 × 250
最大包装尺寸 W+H(mm)	450	/
封刀尺寸 L(mm)	600	/
包装速度 (件/分钟) 输送带速度 (米/分钟)	20-35个/分钟	
净重 (kg)	420	420
功率 (kw)	2	12
电源	3PH 380V 50Hz	3PH 380V 50Hz
外接气源 (kg/cm <sup>2</sup> )	6-8	/
适用收缩膜	POF, PE或交联膜	POF 或交联膜