

四川市政道路隔音屏工厂冷却塔隔音屏空调压缩机隔音屏

产品名称	四川市政道路隔音屏工厂冷却塔隔音屏空调压缩机隔音屏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	185.00/平方米
规格参数	品牌名称:钿汇鑫丝网 产品种类:金属百叶隔音屏 颜色:灰色
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

冷却塔隔声屏障又可称为：冷却塔隔音屏，冷却塔吸音板，冷却塔吸声屏，冷却塔隔声屏障等，采用混合型吸声屏，顶部为吸声单元，以下部分为隔声单元。合理确定声屏障的长度和高度后，可获得10-25dB的降噪量。

冷却塔声屏障采用混合型声屏障，顶部为吸声单元，以下部分为隔声单元。合理确定声屏障的长度和高度后，可获得10-25dB的降噪量。

技术特点：百叶孔具备防雨、防潮、防晒、防冻、防尘、防腐蚀、防强风等功能。

冷却塔声屏障降噪效果好，隔声量10-25dB。结构安全性高，抗自然力和人为破坏力强。具有投资省，施工速度快、景观作用明显等优点。冷却塔声屏障组合拼装式，模块与模块之间可以任意装配，经久耐用，安装维修方便。

冷却塔声屏障越来越被一些居民小区，写字楼认可，它可以大大降低我们生活中的一些噪音。欢迎选购冷却塔声屏障。质量好，隔音效果好，价格合理。

道路隔音屏障及声屏障的分类：

根据材质分，主要有：全金属隔声屏障、全玻璃钢隔声屏障、耐力板（PC）全透明隔声屏障、高强水泥隔声屏障、水泥木屑隔声屏障等；根据轮廓形式分，主要有：直立隔声屏障、直立小弧隔声屏障、全封闭隔声屏障；根据组合形式分，主要有：全透明隔声屏障、全不透明隔声屏障、吸隔声板与透明材料组合型隔声屏障；根据面板形式分，主要有：波浪板、百叶板、平板穿孔型隔声屏障。隔声屏障常见的四种类型分别是，阻性声屏障，普通透明声屏障，微孔板透明声屏障以及复合式声屏障。

一、阻性隔声屏障 阻性隔声屏障由前板，后板，侧板构成一个封闭的箱式结构，形成一个模块化

单元。前板为穿孔率为穿孔率25%的镀锌钢板，后板和侧板为**孔的镀锌钢板，（从美观角度考虑，也可用彩色钢板）。两层板之间内填防潮离心玻璃棉板，吸声材料用聚氟乙烯薄膜覆盖。立柱为12#工字钢，柱间距2m。立柱插于钢筋混凝土的基础内。将标准板插入工字钢之间，用紧固件加以固定，安装，维修，更换极为简便。

二、普通透明隔声屏障 普通透明隔声屏障采用透明的聚碳酸酯板（又称PC板），因为是透明，隔声屏障的景观感较好，比较容易溶入周围的环境。颜色可选。

三、微孔板透明隔声屏障 微孔板透明隔声屏障有2层，它应用了微孔吸声原理，在1层聚碳酸酯板上穿许多直径为0.8mm的小孔，穿孔率1%。另一层聚碳酸酯板孔，两层板之间的间距为100mm。它相当于一个单层微孔吸声结构，解决了吸声和透明之间的矛盾。由于声波的作用，微孔并不会被灰尘堵塞。

四、复合式隔声屏障 复合式隔声屏障兼有透明和不透明隔声屏障的优点。它的一半是阻性隔声屏障，另一半是透明隔声屏障，由一与二复合而成以上4种隔声屏障的高度可根据设计要求**组合，亦可根据客户的要求定制路屏。声学材料和结构