

恩施民宿 宜昌悦鼎木屋 民宿建造

产品名称	恩施民宿 宜昌悦鼎木屋 民宿建造
公司名称	宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市城东大道怡景华苑3栋15号
联系电话	15608603666

产品详情

索取质量检测报告。选购防腐木，要尽量选择有产品检验合格证书的防腐木。

选择正确使用方法。目前国内市场上销售的防腐木基本是规格材，一般不需要再做表面加工。因为任何加工，如钻孔、细刨、削切等都可能破坏防腐层，缩短防腐木材使用寿命。另外，有些防腐木如对铁钉是有一定的腐蚀性，组装时应当使用热镀锌等耐腐蚀钉子或螺丝做连接。对特别需要锯、刨、削、切的个别部件位，如果破坏了防腐层，还必须在因锯、刨、削、切形成的新的表面上涂刷高浓度的木材防腐剂，否则，这些部位的木结构就会易腐、易蛀、易脱落，影响整个防腐木工程质量。

施工注意要点：

1、防腐木在施工时一定要按照相关操作标准和规范来执行，防止因操作不规范而造成防腐木损坏而无法使用。

防腐木在运到施工现场时，应通风存放并尽可能的避免阳光暴晒直射。在防腐木凉亭设计施工时，应尽可能全角和防腐木材料现有的尺寸如需切割、钻孔等，必须使用防腐剂进行涂刷补救，以保证仿防腐层的完整性。在连接时应预孔，这样可以减少开裂。

3、在搭建防腐木栈道、地板、露台时，尽量使用长木板，减少接头，以求美观，板面之间留5-10mm缝隙。木屋别墅的所有连接点请使用镀锌紧固件，或不锈钢及五金，防止生锈而造成防腐剂流失，另外，民宿设计，防腐木中使用的粘胶剂应为防水、耐候型，而防腐木的表面一定要使用水性抗紫外线油漆对表面进行处理。

4、施工完成后进行质量检查，亭子属于纵向建筑，对稳定性的要求较高，拼装后的亭子要保证构件之间的连接牢固，宜昌民宿，不摇晃；要保证整个亭子与地面上的混凝土连接牢固。

现在国内常见的防腐木主要有两种材质：俄罗斯樟子松和北欧赤松。俄罗斯樟子松材质防腐木主要是进口原木在国内做的防腐木处理，恩施民宿，多为CCA药剂处理。北欧赤松材质防腐木是由国外做好防腐

处理，进口到国内直接销售的防腐木材，现在均为ACQ药剂处理，且通常被成为“芬兰木”。由于国内防腐木最早是由芬兰进口过来的，人们习惯于把防腐木称为芬兰木，其实这是不对的，很容易让不懂防腐木的人误解。恩施民宿-宜昌悦鼎木屋-民宿建造由宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司提供。宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司（www.ycydmw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宜昌悦鼎木屋——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省宜昌市城东大道怡景华苑3栋15号，联系人：池先生。