

湖北民宿 宜昌木屋民宿 宜昌悦鼎木屋

产品名称	湖北民宿 宜昌木屋民宿 宜昌悦鼎木屋
公司名称	宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市城东大道怡景华苑3栋15号
联系电话	15608603666

产品详情

庭院装修使用防腐木材，可以制成户外地板、桌椅、木屋、葡萄架、秋千、围栏等，成本比金属、竹藤等更低，更安全，在营造居家的温馨气氛上，也比传统的砖、石、铁艺等普通材料要理想得多，也更加符合环保理念，贴近大自然。此外，随着防腐木技术的逐渐成熟，消费者关注起防腐木的性能、价格、用途等也显著增多，使得防腐木拥有广阔的市场空间。同时，我国木材防腐产业发展迅速，防腐木材产品种类也不断增加，防腐木材产品需求越来越大，防腐木材产品市场发展良好。

现代人越来越偏重追求自然，与传统装修木材相比，消费者更加注重经过科技处理后防腐木的环保以及防虫、防霉、防潮等功能。防腐木的适应性也很好，它不会因为潮湿的接触面而受损，宜昌木屋民宿，而且在使用15到30年，甚至50年内都不会发生变化。

在家装领域，防腐木装修也属于定制产品领域，但是与木门、家具、地板、卫浴、橱柜等单体产品的家装行业不同，庭院装修订单绝大多数为整体装修，订单产品涵盖了户外地板、围栏、家具、楼梯、门窗、花架甚至木屋等产品，民宿设计，整体价格较高，对于企业销售额的提升力量极为可观。

防腐木在我国的广州、北京、深圳、青岛等大城市的普及速度较快。市场升温极为明显。防腐木材也被列入到《建材工业;十二五;发展规划》子规划《新型建筑材料工业;十二五;发展规划》中新型建筑材料产品发展重点，这对促进防腐木材行业发展具有重要的作用。

木结构基层的处理：设计施工中应充分保持防腐木材与地面之间的空气流通，可以更有效延长木结构基层的寿命。

制作安装防腐木时，防腐木之间需留0.2-1CM的缝隙（根据木材的含水率再决定缝隙大小，木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好）可避免雨天积水及防腐木的膨胀；

厚度大于50mm或者大于90mm的方柱为减少开裂可在背面中心位置开一道槽。

五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的（主要避免日后生锈腐蚀，并影响连接牢度）连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂。

尽可能使用现有尺寸及形状，加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料；因防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，如想有更好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料（如有颜色的保护涂料应充分搅匀）。如遇阴雨天，避免施工。

表面用户外防护涂料或油漆类涂料涂刷完后，为了达到效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果，必要时面层再做一道专用户外木油处理。

由于户外环境下使用的特殊性，防腐木会出现裂纹、细微变形、属正常现象，并不影响其防腐性能和结构强度。

一般户外木材防护涂料是渗透型的，在木材纤维会形成一层保护膜，可以有效阻止水对木材的侵蚀，宜昌民宿，清洁可用一般洗涤剂来清洗，工具可用刷子。

1年至2年左右做一次维护；用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。

特别提醒：工人双手应清洗干净才能用餐。工作服清洗时忌和其他衣服一起清洗先用塑料布盖住，等天晴后再刷户外保护涂料。注：涂刷后24小时之内应避免雨水。

表面准备：

木质表面必须所有腐化、灰尘、赃物、油类、煤灰、奶油和其它的混杂物。

在保护前，表面必须完全清洁。（可使用汤姆逊装饰清洁剂）。

如表面潮湿，使用前必须完全干燥（至少48小时）。

使用指导：

- 1、不可把该产品与其它防水材料混合使用，以免引起产品变质。
- 2、顺木纹方向涂刷，刷子必须使用羊毛刷。
- 3、对同一种颜色的产品摇匀后使用，可以确保颜色均匀一致。
- 4、在开始施工前务必做小试验，使用中，大多数对于亮色至少刷一层；但对于暗色则至少刷三层（大约第1层刷后12小时，湖北民宿，刷第二层）。
- 5、可使用刷子、辊子、浸涂或喷涂等施工，刷涂：无论采取何种方式施工。都必须在15分钟内用干毛巾或海绵块分块擦去赃物及木材表面未被完全吸收的多余水封。
- 6、保持良好的通风条件。
- 7、如果使用在潮湿的表面或在48小时使用中整个温度都低于50℃，就会产生类似油脂或发粘的情况。

湖北民宿-宜昌木屋民宿-宜昌悦鼎木屋(优质商家)由宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司提供。宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司（www.ycydmw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求

提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宜昌悦鼎木屋——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省宜昌市城东大道怡景华苑3栋15号，联系人：池先生。