

上饶防火阀 70度熔断防火阀 亚太集团销量好

产品名称	上饶防火阀 70度熔断防火阀 亚太集团销量好
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

排烟防火阀是一种优质的排烟阀，其超高功能咱们在使用过程中都能看得到，不过咱们要想充分发挥其超高功能，首先在装置时就需要正确操作，顺利完成排烟防火阀的装置作业。那么关于该排烟防火阀在装置时首要注意事项您有多少了解呢？

- 1、排烟防火阀的阀体应独立吊装，避免管道变形影响阀门的敞开和封闭。
- 2、阀门操作器一侧和绷簧组织另一侧，150度跟70度防火阀，应有不少于200mm的净空间，以便检修。
- 3、阀体可笔直装置或水平装置，不管何种装置其叶片有必要与地上平行，若叶片不能与地上平行时，定货时有必要声明。
- 4、排烟防火阀的阀门在吊顶内装置时，操作器下方应设有检修孔，70度常闭电动防火阀，尺度不小于450*450mm。
- 5、缆绳缠于操作器上的绕轮时应不小于3圈，缆绳头使用压板紧固。
- 6、远控操作器装置时应在墙壁上予置装置盒，70度熔断防火阀，装置盒的巨细请参阅远控操作器外形尺度。
- 7、排烟防火阀与防火墙之间的衔接风管的外表面应有耐火材料隔热，电器线路应有 20mm的耐火材料维护管维护。

以上是排烟防火阀的相关内容，希望对大家有所帮助。

安装在通风、空气调度体系的送、回风管道上，往常是呈翻开状况，发作火灾时当管道内的烟气温抵

达70度时封闭，并在必定的时间内能够满意漏烟量和耐火完整性的要求，起隔烟阻火的效果。

- (1) 阀门往常处于常开状况，当气流温度抵达70 时，温感器动作，阀门封闭；
- (2) 可经过DC24V电源使阀门封闭；
- (3) 手动封闭或手动复位；
- (4) 0° ~ 90° 范围内的手动调度阀的叶片翻开度；（调度型）
- (5) 输出阀门封闭信号，能够与其它防火设备连锁。

70 和280 防火阀的差别

70 和280 防火阀的差别

防火阀也是用于阻隔来源于火情区域尘及火苗根据，南平防火阀，并在必须时间内能考虑防火材料可靠性和防火材料一致性规定的闸阀。常开70 关掉，手动校准打开安装于风道里面，当出现火灾时要阻隔风道，具有2个功效：

1. 不往火灾现场运输气体，防止燃烧；
2. 阻拦明火从风道往其他地区扩散。

上饶防火阀-70度熔断防火阀-亚太集团销量好(优质商家)由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司(www.dzqbckt.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亚太和您携手步入辉煌，共创美好未来！