

# 潍坊防火阀 全自动防火阀生产线 亚太集团厂家直销 质优价廉

产品名称	潍坊防火阀 全自动防火阀生产线 亚太集团厂家直销 质优价廉
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

## 产品详情

(1)平时呈敞开的状态，火灾的时候当排烟管道内烟气温度到达了285度时会封闭，并在必定时间内满意漏烟量与耐火完整性的要求，全自动防火阀生产线，这时候就起到隔烟和阻火的效果。

(2)可通过DC24V电源运用阀门封闭;(碳硅分析仪电动型的排烟防火阀)。

(3)手动封闭或许是手动复位;

(4)封闭后DC24V电动后复位;(全主动型的排烟防火阀，适用于不方便人手操作的当地)。

(5)输出阀门封闭的信号，双鸭山防火阀，可和其它防火设备连锁

电动防火阀在我们的生产生活中发挥着重要的作用，其超高性能也得到了广大用户的一致认可，所以它的应用也在不断增加。那么在安装电动防火阀时主要注意哪些呢?

- 1、电动防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能;
- 2、电动防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧;
- 3、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效;
- 4、对于阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修;
- 5、最后要注意的是电动防火阀应该安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，并且防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，它的两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。

多叶排烟口一般设备在过道或防烟前室，平常常闭，发作火灾时烟感探头宣告火灾信号，控制

中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门络翻开，也可人手动络翻开阀门进行排烟。许多损坏，会导致多起严峻事端，高护的总进水和分进水阀门均被焦炭覆埋而无法关闭，均向外流水，积存的许多渣铁被冷凝，150度防火阀，构成严峻的炉缸冻住事端。

复风，加压送风口前后阅历248小时。高炉方转入正常出产。冷却水漏入炉缸，加快了炭砖炉衬的氧化烧蚀许多，炉前工人的劳动强度增大；替换一再休风，加剧了热风系统耐火材料及闸阀的损坏部位都在其前端（即靠炉内端）250mm内，且多在其下部，而风口的却多在其上部。据对风口部位的核算。

如下送风沿墙体向上贴附活动，构成空气幕，全自动排烟防火阀，可有用的跋涉人员活动区域的热舒适度，比起单纯的辐射采暖，具有更便利的反应速度，巨大空间时，气流由下而上的作业办法使动力更加有用，冬季暖空气的贴附射流像汽车空调相同防止幕墙玻璃和幕墙金属结露，选用贯流风机，更静音可采用层流送风办法作业，卫生节能无风道送风，下降空调风管中繁衍细菌的可能性。

潍坊防火阀-全自动防火阀生产线-亚太集团厂家直销 质优价廉由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司（[www.dzqbckt.com](http://www.dzqbckt.com)）位于山东省德州市经济开发区亚太工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亚太在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。亚太取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亚太全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。