

建筑专用28钢筋直螺纹套筒 睢宁钢筋直螺纹套筒厂家直销

产品名称	建筑专用28钢筋直螺纹套筒 睢宁钢筋直螺纹套筒厂家直销
公司名称	景县正浩机械设备有限公司
价格	1.85/支
规格参数	品牌:正浩 型号:12-40 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县王瞳镇南王瞳村
联系电话	18230082827

产品详情

睢宁钢筋直螺纹套筒，建筑专用28钢筋直螺纹套筒

钢筋套筒连接优点

1、力学性能好、衔接安全可靠：因为钢筋端部经滚压成形，钢筋原料经冷作处理，螺纹和钢筋强度都有所提高，使衔接的接头强度高于母材强度，能使母材

充分发挥其强度和延性。

2、衔接便利：在狭小场所钢筋摆放密布处均能灵敏操作。施工便利、效率高：钢筋衔接套筒在工厂预制，质量保证：现场滚轧丝头设备每台每班可加工接头

近400个。在大工程量及地下室底版等施工时具有无与伦比的优势，施工时无污染，无明火工作，安全环保好，可全天候施工。

3、便于检查：施工时不需要用特定检查设备，只需看钢筋显露丝牙状况即可。

4、适用性强：适用于全部抗震和非抗震的钢筋混泥土构造工程的钢筋衔接，且对曲折钢筋、固定钢筋、钢筋笼、超长钢筋等及不能滚动的场合均适用。

钢筋套筒连接的合格标准如下：

1、采用国际45号钢材，特殊制造工艺，尺寸精度高，质量可靠。

2、可连接 16- 40mm的HRB335级和HRB400级带肋钢筋。

3、经过国家建筑工程质量监督检验中心检测，达到JGJ107-2010中的I级接头标准。

4、标准型、正反丝扣型、异径型三大系列，五十三个品种，能满足建筑结构中横向、竖向、斜向等部位的同径、异径及可调长度和方向的连接钢筋需求。

使用钢筋套筒连接注意事项：

1、必须用精度 $\pm 5\%$ 的力矩扳手拧紧接头，且要求每半年用扭力仪检定力矩扳手一次。钢筋应先调直再下料。滚丝机切口端面应与钢筋轴线垂直，不得有马蹄

形或挠曲。

2、加工的钢筋锥螺纹丝头的锥度、牙形、螺距等必须与连接套的锥度、牙形、螺距相一致，且经配套的量规检测合格，加工钢筋锥螺纹时，应采用水溶液切

削润滑液。

3、连接钢筋时，应对正轴线将钢筋拧入连接套，然后用力矩扳手拧紧，采用预埋接头时，连接套的位置、规格和数量应符合设计要求。连接套的外露端应有

密封盖。