

结晶渗透dps 科洛防水 结晶渗透dps品牌

产品名称	结晶渗透dps 科洛防水 结晶渗透dps品牌
公司名称	科洛防水科技(深圳)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙园路18号四楼402
联系电话	13922896181

产品详情

水性渗透防水剂施工步骤

我们的房屋防水需要的正是这种简单便捷的防水材料，中国现在大大小小的项目都会找到科洛来施工，许多的建筑商家都指名要使用科洛水性渗透防水剂，结晶渗透dps价格，为着中国的防水事业，科洛用自己的优势之处发着光与热，结晶渗透dps，让需要防水材料的地方能够感受到科洛的温暖。未来需要防水的地方一定有科洛的身影存在。现在的人们追求安全环保，因为健康永远是时代的主旋律。选择安全健康的防水材料才是主要的事情。房屋的使用与居住都是长期性的。科洛为人们的安居乐业提供支持。

渗透结晶防水剂防水效果怎么样

1.基层检查及处理

剪力墙：就是钢筋混凝土现浇墙体，结晶渗透dps品牌，这种墙体需要进行表面凿麻处理。因为表面都有脱膜剂，所以很容易造成墙面与抹灰及找平层的离鼓问题；

砌体抹灰墙：先要看看墙的表面抹灰层是否空鼓，如果有就要修复；

轻质隔墙：要根据墙面的牢固度，建议做挂网处理，不但可以保证强度，而且可以防止开裂。

2.拉毛处理及铺贴方法

把墙面弄湿之后，再用水泥配合108胶对润湿墙面进行拉毛处理。铺贴方法：用水泥砂浆当作粘结剂的瓷砖铺贴。与薄贴法比，传统铺贴法就减少了对墙面进行找平的程序，只要做了墙面拉毛后，就可以开始

铺贴瓷砖。

3.给水养护

为了让水泥砂浆与墙面和砖的结合，一般情况下铺完砖必须要保证三天左右，结晶渗透dps厂家，早晚给水养护两次，其实就是在墙砖上喷适量的水。

4、施工环境：

施工区环境温度在5 ~32 之间；混凝土表面温度不低于5 ；相对湿度在10% ~ 90%之间，喷涂作业面不应有其它工种交叉施工或有相邻处的粉尘污染。

1、DPS用量：

永凝液DPS可以大范围应用于混凝土的各种构造物。对存在特殊问题的地方，可以根据情况加喷，一般为每公斤3.5~4平方米（两道）。

结晶渗透dps-科洛防水-结晶渗透dps品牌由科洛防水科技(深圳)有限公司提供。科洛防水科技(深圳)有限公司（www.keluodps.com/）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.keluodpschina.com）还是从事防水剂，广东防水剂厂家，深圳防水剂价格的厂家，欢迎来电咨询。