

防静电环氧地坪价格

产品名称	防静电环氧地坪价格
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

注意事项：施工中要避免皮肤接触涂料，应在操作时戴防护手套。施工场所应注意通风。材料调配时，必须以底布或纸板垫底，并避免任何一种材料单独滴在基层上，造成不干。若不小心滴上必须立即擦拭干净。导电层的选用与涂装:在导电层施工时,一定要做到导电层能紧密排列,由于导电层都选用导电炭黑制成,因此,导电层的遮盖力相当好,在施工时很容易造成漏涂。搅拌后材料应在可使用时间内涂布完毕，避免表面接近硬化而无法涂布。施工时现场条件，相对湿度应低于85%，温度在10度以上。

防静电地坪漆是一种高强度，耐磨，漂亮的地板，无缝，质地坚硬，抗药性，防腐，防尘，易维护，维护成本低，等，可以根据设计要求的不同采用多种不同的解决方案，如薄层涂装，15毫米厚的自流平地面，防滑，耐磨涂层，防静电环氧地坪价格，砂浆涂层，防静电，防腐蚀涂料，等。适用于各种领域，如：建筑，机房，仓库，实验室，病房，手术室，车间，等。油污处理不干净，对于环氧地坪漆的涂装效果和使用的会有直接的影响，一般处理环氧地坪漆上的油污主要有以下几种方法。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

环氧防静电地坪漆被广泛应用到这些精密的场所，那么对于它们的验收标准也非常严格。它要求：

- 1、环境的温度在25摄氏度的话施工后要停留2-3天。
- 2、环氧地坪漆的表面不能出现发粘的情况。
- 3、气泡：允许1个小气泡/10平方米。虽然具有无缝，质地坚实，耐药品性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点，但是由于各种原因，难免会在环氧地坪上出现油污。
- 4、流平性要好。对于场地的要求比较严格，所以对

于环氧防静电地坪漆的验收标准也十分的严格，所以，建议在选择地坪漆公司的时候要选择比较正规的施工单位。以免出现不必要的麻烦。

防静电环氧地坪价格由杭州超固装饰工程有限公司提供。杭州超固装饰工程有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。踢脚线的处理:在做渗透层和绝缘层时,应将踢脚线一起处理,防静电面层应选用薄涂型防静电涂料,一般不能采用地面的厚涂型和自流坪防静电涂料。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！