

铁艺围墙护栏 铁艺围墙围栏 铁艺围墙栅栏 铁艺围墙隔离栏

产品名称	铁艺围墙护栏 铁艺围墙围栏 铁艺围墙栅栏 铁艺围墙隔离栏
公司名称	安平县凯萨丝网制品有限公司
价格	88.00/米
规格参数	凯萨:1 多种, 按要求:2 安平:3
公司地址	安平县大何庄乡 彪冢村东北角 (注册地址)
联系电话	15930822226

产品详情

铁艺围墙护栏 铁艺围墙围栏 铁艺围墙栅栏 铁艺围墙隔离栏

特点

- 一、采用锌合金制作，不易生锈。
- 二、通过先进技术的流水线高温烤漆，其漆面耐高温、耐日晒、耐雨淋、防腐蚀、不易剥落，且不造成墙面污染。
- 三、装配简单，通过多年的市场摸索，创新，改革，其产品得到一定程度的成熟。
- 四、锌合金材质和高科技的烤漆相结合，从而印证了绿色环保的新理念。

颜色

- 1、通用颜色：黑磨砂 乳白色 草绿色 天蓝色 深粉色 浅粉色 黑光亮 爆金花 爆花银 灰磨砂
- 2、特殊颜色：香槟色 古铜色 仿铜色 粉末可根据特殊颜色调整

用途

可用于公路、铁路、或者高速公路、桥梁两侧作为隔离栅使用,可以作为防护带、机场、港口、码头的安全防护、市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护、宾馆、酒店、超市、

娱乐场所的防护与装饰等。采用组装式一体的护栏网，在使用时将连接附件与钢管支柱固定。

锌钢围墙护栏安装工艺

基层处理，安装栏杆立柱的部位，基层混凝土不得有酥松现象，并且安装标高应符合设计要求，凹凸不平处必须剔除或修补平整，过凹处基层蜂窝麻面严重处，不得用水泥砂浆修补，应用高强度混凝土进行修补，并待有一定强度后，方可进行栏杆安装。

固定面管，按图纸高度定出面管安装卡的位置，画线打膨胀螺丝，固定面管固定卡在墙上，然后拉钉固定面管。

安装立柱，先在建基层放线，确定立柱固定点的位置，然后用冲击钻钻孔，再安装膨胀螺丝，在螺丝固定后，拧紧螺丝时，需双人配合，一个人扶着立柱使其保持垂直（用水平尺），在拧紧螺丝时不能晃动，另一人拧紧四周螺丝。