

南京芳纶线 编织芳纶线 江苏凯盾新材料

产品名称	南京芳纶线 编织芳纶线 江苏凯盾新材料
公司名称	江苏凯盾新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号
联系电话	17701516477 17701516477

产品详情

对位芳纶长丝（Aramid Fiber Filament）是世界三大高性能纤维之一，具有高比强度、高比模量、耐高温、耐摩擦、耐切割、耐疲劳和阻燃等优异性能，是高性能纤维的典型代表，主要规格有200、400、800、1000、

产品特点

- *高抗张、高拉力功能
- *低延伸率、高模量、断裂强度高
- *高耐温性、抗燃性、不溶解不助燃只会碳化
- *高抗化学性、高稳定性
- *低热膨胀系数
- *低比重

江苏凯盾新材料有限公司出品，芳纶缝纫线，欢迎广大客户来电咨询

- *电的绝缘体

纱线的细度有多种表示方法，例如号数、公制支数、英制支数、旦尼尔等（见支数）。纱线的捻度用每米或每英寸的捻回数表示。捻回的方向分S捻和Z捻。在一定捻度范围内，南京芳纶线，纱的强度随捻度增加而增大。单纱的捻向和股线的捻向搭配根据股线的用途选择。通常单纱与股线采用相反捻向，编织芳纶线，即ZS或SZ。单纱与股线的拈度有一个佳比值，芳纶线定制，在这范围内，股线强力随着股线拈

度增加而增加，超过临界值时股线强力反而下降。纤维的性状和纺纱方法对纱线的性能起决定性作用。

1.混纺纱两种或两种以上的纤维的混合纺纱，主要采用散纤维混合和条混的方式。通过原有纤维原料与其它具有高强力、高模量的纤维来增加整个纱线的强力。此类复合纱有传统的涤/棉、涤/粘、涤/毛等，还有涤/棉/Tencel纤维、涤纶/棉/羊绒等。2.复合纱两种不同的纤维以单纱或长丝交缠在一起类似股线结构，可在改造后的细纱机上纺出，也可以在空心锭子纺出。主要有赛络纺，塞洛菲尔纺，包缠纺，包芯纺等。

南京芳纶线-编织芳纶线-江苏凯盾新材料(优质商家)由江苏凯盾新材料有限公司提供。南京芳纶线-编织芳纶线-江苏凯盾新材料(优质商家)是江苏凯盾新材料有限公司（www.jiangsukaidun.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。