

PMMA导光料 阿科玛 HF1-20G 汽车导光条材料

产品名称	PMMA导光料 阿科玛 HF1-20G 汽车导光条材料
公司名称	东莞市好品发塑胶原料有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	品牌:阿科玛 型号:HF1-20G 产地:阿科玛
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号101室（注册地址）
联系电话	0769-33293855 13538616618

产品详情

PMMA导光料汽车灯罩导光条

耐燃性：难燃，离火后能继续燃烧 美观性：工艺精美，全字体呈镜面效果，底座无褶皱，无接缝，所有铆固件不外露。 节能性：透光性能好，相应减少光源产品，省电，降低使用成本

PMMA材料用途：

广泛用于制造各种：压克力制品、有机玻璃展示架（如：化妆品展示架、手机展示架、手表展示架、眼镜展示架）、胸牌、礼品盒、展示架、指示牌、标示架，亚克力钥匙扣、首饰盒、珠宝盒、多彩机箱、透明机箱、压克力灯箱、家具配件、代理牌、亚克力水簇箱、压克力鱼缸、浴缸、有机玻璃工艺品、压克力奖牌、各种有机玻璃制品、亚克力工艺品、压克力化妆箱等。

1. 灯具、照明器材，例如各种家用灯具、荧光灯罩、汽车尾灯、信号灯、路标。
2. 光学玻璃，例如制造各种透镜、反射镜、棱镜、电视机荧屏、菲涅耳透镜、相机透光镜片。
3. 制备各种仪器仪表表盘、罩壳、刻度盘。
4. 制备光导纤维。
5. 商品广告橱窗、广告牌

PMMA材料加工温度

1. 工艺条件

干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90C、2~4小时。

熔化温度：240~270C。模具温度：35~70C。

料筒 温度后部180-200 180-200

中部190-230

前部180-210 210-240

喷嘴温度 180-210 210-240