

三相电压150KW柴油发电机

产品名称	三相电压150KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:GT-150TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

三相电压150KW柴油发电机机房用柴油发电机废气再循环EGR是降低NO_x排放的一种有效措施。引入热容量较高的废气成分与新气混合，可以降低较高燃烧温度；同时，废气对新鲜混合气的稀释作用，减小了氧的浓度，达到降低NO_x的目的。根据柴油机燃烧理论，降低NO_x生成浓度的措施将会影响燃烧效率、增加燃油消耗、降低动力性能。三相电压150KW柴油发电机增压柴油机在燃油经济性和动力性能上的改善，可以使汽车柴油机在降低NO_x的同时，保持良好的燃油经济性和动力性。

永磁柴油发电机火花塞如何检查与清理？

发电机火花塞的检查、处理分三步：

*步：检查火花塞的积碳情况，如有积碳用铜刷刷干净。

第二步：检查火花塞的间隙。标准间隙为0.7-0.8MM,大约三张名片厚。如果间隙不对，调整及可。

第三步：检查火花塞的点火性能，火花以强劲的蓝色火花为佳。

技术参数

产品型号：GT-150TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

· 备用功率KW

155

· 发动机型号

OU-1500FTSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

1500

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

六缸、涡流式 发动机

· 机构类型

静音款

· 进气方式

涡轮增压

· 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

· 防护等级

IP22

· 额定电流

270A

- 产品用途

陆用标准发电机组

- 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

- 油箱容量

420L

- 调节方式

自动电压调节

- 连接方式

锥度轴刚性连接

- 工作时间

12H连续运转

- 过载能力%

100

- 电机类型

励磁电机

- 调速方式

机械调速

- 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

- 机器配置

标准

- 工作时间H

12-24

- 绝缘等级

H

· 消声装置

静音器

锥度轴刚性连接

· 相 数

单/三相

· 显示方式

数字显示屏

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

3300

宽mm

1400

高mm

1860

整机净重KG

1880

7m/db(A) 1500rpm(min-1)

65-78

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器

四轮移动拖车

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

水套加热器

除湿器

运控装置

拖车

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-150TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-150TSI 发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-150TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-150TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-150TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-150TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-150TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

三相电压150KW柴油发电机静音柴油发电机组运行进发现上述异常现象后必须进行仔细的调查根据故障

现象分析判断找出故障的部位和原因。有时一种故障可能有好几种异常现象例如高压油泵磨损后既可表现启动困难也可表现输出功率不足还可表现低速运转不稳定等现象。有时一种异常现象可能有几种故障造成的。因此柴油机运行时出现异常现象必须认真查清产生异常现象的原因这*要求我们善于作分析推理判断透过现象抓实质找出发生故障的原因和部位将故障排除。