

本田动力汽油发电电焊机

产品名称	本田动力汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:B-190GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

本田动力汽油发电电焊机该款发电电焊机支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条手推移动式焊机，手、电双模式启动。汽油焊机主要优点为轻便、电流稳定、功率大。发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带5千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。

欧洲狮发电电焊机重量轻，便携式，手推式，功率大，焊接506507焊条焊接不锈钢焊条以及各种普通焊条，较大可焊接5.0焊条常态焊接4.0焊条机器结构：发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，本田动力汽油发电电焊机一般有汽油动力柴油柴油动力两款较常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。汽油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小。

本田动力汽油发电电焊机

内燃发电电焊机限流和限压电路。限流和限压电路由自动空气开关、压敏电阻、电容器、绕线电阻组成。是一种由复式脱扣机构的自动空气开关，当焊机长时间超载运行时，其热脱扣机构动作，断开焊机电源；若焊机故障或遇外界强烈干扰，使焊机主回路原边出现大于300A的电流时，电磁脱扣机构会在内动作，断开焊机电源。

技术参数

产品型号：B-190GDI

整机参数

汽油发动机参数

· 额定功率KW

5

· 发动机品牌

本田动力HONDA

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

GX390

· 额定频率HZ

50

· 马力与排量

13PS/389CC

· 直流电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

手启动

· 型 式

空冷OHV单缸发动机

· 机构类型

开架式

· 燃油型号

90号以上无铅汽油

· 电机类型

稀土永磁电机

· 绝缘等级

定子及转子：H级

电焊机参数

其他参数

- 电流调节A

0-190

- 电流调节

档位调节

- 焊条范围MM

0-4.0

- 油箱容积

10L

- 焊接模块

工业焊接模块

- 机油容量L

1.1

- 空载电压V

70

- 调速方式

自动调速

- 机器油耗G/KW.H

380 (满载)

- 漏电保护

有

- 工作时间H

7.5-15

F

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

600

宽mm

505

高mm

550

整机净重KG

58

焊机等级

工业永磁焊机

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-190GDI产品介绍：

1.欧洲狮B-190GDI 搭载本田品牌单缸GX390 13马力发动机，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮B-190GDI 使用寿命长，维护简单。

- 3.欧洲狮B-190GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-190GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-190GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-190GDI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援